



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

ISOVER



Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou, vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite. Ponuka izolačných materiálov značky ISOVER obsahuje výrobky zo sklenej a ľadovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS.

AZ FLEX, s.r.o.	1
<i>Isover AKUPLAT</i>	3
<i>Isover PIANO</i>	3

Kategória produktov: ISOVER

Isover AKUPLAT

Kategória produktov: ISOVER

Dosky ISOVER AKUPLAT + sú primárne určené na použitie ako výplňová izolácia akustických priestorov s obkladom zo sadrokartónových dosiek. Izolačná doska zo sklenených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými a tepelnoizolačnými vlastnosťami, resp. ako izolácia obvodových plášťov budov v skladbe akustických prevetrávaných fasád (odporúčame použitie sadrokartónových dosiek Rigips). Minerálne izolačné dosky zo sklenených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určené na akustickú izoláciu akustických sadrokartónových priestorov, zavesených stropov, akustických podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy) a pod. Izolačné dosky je tiež možné použiť aj ako tepelnú izoláciu obvodových stien budov (systém akustických odvetraných fasád), obvodových plášťov halových konštrukcií alebo akustických podláh.



Použitie ako nezaťažená izolácia na zabudovanie do akustických montovaných konštrukcií s nosnými oceňovými prvkami (čomu je prispôsobená aj hrúbka izolácie). V závislosti od spôsobu riešenia veľajších ciest šírenia hluku je možné v prípade úplného vyplnenia dutiny priestor dosiahnuť zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti až o 18 dB. V porovnaní s dutinou vyplnenou iba v polovinej hrúbke dosahuje zlepšenie zvukovoizolačných vlastností pri plnom vyplnení medzery cca. 5 až 7 dB (odporúčame použitie sadrokartónového systému Rigips).

Mäkky, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklenených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určený predovšetkým na použitie do akustických sadrokartónových deliacich priestorov, predsadených sadrokartónových stien alebo zavesených stropných podlah s nosnými oceňovými prvkami.

Súčiniteľ

tepelnej vodivosti λ 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň A1

Kód označenia MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AF5 CE

Šírka pásu 625 mm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň A1

Kód označenia MW – EN 13162 – T2 – MU1 – AW0,90 – AFR5

Rozmer dosky 1200 x 600 mm

Isover PIANO