



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie - vždy skladom

Katalóg produktov

THERMATEx SYMETRA




Dosky s pravidelným okrúhlym dierovaním.

Minerálne dosky s pravidelnou okrúhlou perforáciou, s hranou SK, VT pre kombináciu so Systémom C, s kombináciou hrán GN/SK aj pre chodbové systémy a systém I.

AZ FLEX, s.r.o.	1
THERMATEX SYMETRA RG 2,5-10	2
THERMATEX SYMETRA 4-16 4×4	2
THERMATEX SYMETRA RG 4-16	3
THERMATEX SYMETRA RG 4-10	3

THERMATEX SYMETRA RG 2,5-10

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA



RG 2,5-10

Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 2,5 mm, odstup 10 mm.

Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivosť až 90% podľa realizovaného povrchu.

Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.

- Odolnosť voči vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivosť až 90%

[Symetra RG 2,5-10](#)

THERMATEX SYMETRA 4-16 4×4

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA



**RG 4-16 4x4**

Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 4 mm, odstup 16 mm, usporiadanie v štvorcoch 4x4 otvorov.

Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivosť až 90% podľa realizovaného povrchu.


Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.

- Odolnosť voči vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivosť až 90%

Symetra RG 4-16 4x4

THERMATEX SYMETRA RG 4-16

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA

**RG 4-16**

Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 4 mm, odstup 16 mm.

Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivosť až 90% podľa realizovaného povrchu.


Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.

- Odolnosť voči vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivosť až 90%

Symetra RG 4-16

THERMATEX SYMETRA RG 4-10

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA

**RG 4-10**

Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 4 mm, odstup 10 mm.

Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivosť až 90% podľa realizovaného povrchu.

Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.

- Odolnosť voči vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivosť až 90%

Symetra RG 4-10