Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Klimatizácia




Izolácie pre klimatiza?nú techniku, klimatiza?né okruhy a zariadenia.

AZ FLEX, s.r.o. 1
- ***Kaiflex ST / Kaiflex ST-SK – pásy*** 3
- ***Kaiflex EF – trubice*** 3
- ***Kaiflex EF, Kaiflex EF SK – pásy*** 3
- ***Kaiflex ST – trubice*** 3
- ***Kaiflex ST-SK-O – trubice samolep.*** 3
- ***Armaflex AC – trubice*** 4
- ***Armaflex AC – pásy*** 4
- ***AF Armaflex – trubice*** 4
- ***AF Armaflex – pásy*** 4
- ***HT Armaflex – trubice*** 4
- ***MIRELON POLAR – trubice*** 4
- ***MIRELON PET – trubice*** 5
- ***MIRELON STABIL – trubice*** 5
- ***Kaiflex RT – závesy*** 5
- ***Armafix – závesy*** 5

Kaiflex ST / Kaiflex ST-SK – pásy

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Kryogenika / Kaiflex ST / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Šírka pásov: 1m
- Farba: ?ierna
- oužitie od -50 °C do +90 °C
- Faktor difúzneho odporu µ >=10 000
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK

Kaiflex EF – trubice


Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Kaiflex EF / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- D?žka izola?nej trubice: 2bm
- Farba: ?ierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu µ >=8 000
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,036 W/mK

Kaiflex EF, Kaiflex EF SK – pásy

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Kaiflex EF / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Šírka pásov: 1m (verzia Kaiflex EF SK so samolepom)
- Farba: ?ierna
- Použitie od -50 °C do +90 °C
- Faktor difúzneho odporu µ >=8 000
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,036 W/mK

Kaiflex ST – trubice

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Kryogenika / Kaiflex ST / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- D?žka izola?nej trubice: 2bm
- Farba: ?ierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu µ >=10 000
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK

Kaiflex ST-SK-O – trubice samolep.

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Kaiflex ST / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- D?žka izola?nej trubice: 2bm
- Farba: ?ierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu μ >=10 000
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK

Kryogenika / Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice so vzrastajúcou hrúbkou izolácie, d?žka 2m
Samolepiace trubice so vzrastajúcou hrúbkou izolácie, d?žka 2m

Armaflex AC – trubice


Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Armaflex ACe / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice, d?žka 2m
Nekone?né trubice
Technický list Armaflex AC hadice

AF Armaflex – pásy


Kategória produktov: Kryogenika / Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / AF Armaflex / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Pásy šírky 1m (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou (alebo dosky 2m x 0,5m)

Armaflex AC – pásy


Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Armaflex ACe / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Pásy šírky 1m (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou a AL fóliou

HT Armaflex – trubice

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Kúrenie, rozvody teplej vody / HT Armaflex / Solar, parovody



Trubice d?žky 2m

AF Armaflex – trubice

Kategória produktov: AF Armaflex /

MIRELON POLAR – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Klimatizácia /

Zdravotechnika / Mirelon / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice z penového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fóliou zesílenou sklorohožou 5×5 mm, páska na prelepenie je sú?as?ou balenia.
- Trubice d?žky 2m

Podrobnosti:
Technický list MIRELON POLAR



Trubice z penového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou (bielej,?ervenej a modrej farby), páska na prelepenie je sú?as?ou balenia.
- Trubice d?žky 2m
- Sú?inite? tepelnej vodivosti l10°C = 0,038 W/m.
- Použitie do + 90°C.

Podrobnosti:
Technický list Mirelon STABIL

MIRELON PET – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Klimatizácia / Zdravotechnika / Mirelon / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice z penového polyetylénu s povrchovou ochrannou PET fóliou zesílenou sklorohožou 8×8 mm, páska na prelepenie je sú?as?ou balenia.
- Sú?inite? tepelnej vodivosti l 10°C = 0,038 W/m.
- Použitie do + 90°C.
- Trubice d?žky 2m

Podrobnosti:
Technický list MIRELON PET

MIRELON STABIL – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Klimatizácia / Zdravotechnika / Mirelon / Kúrenie, rozvody teplej vody

Kaiflex RT – závesy

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Kaiflex RT-ST / Klimatizácia



Chladové objímky k odizolovaniu potrubných rozvodov chladenia a klimatizácie. Dve PIR vnútorne vložky s izoláciou na báze sysntetického kau?uku.
- Použitie od -50 °C do +105 °C

Armafix – závesy

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Chladenie / Armafix AF / Klimatizácia

Izola?ný záves, objímka pre aplikáciu bez tepelných mostov.


AZ FLEX
ZÁVESNÉ IZOLAČNÉ PÚZDRA
Závesy pre potrubia od ø 10 mm do ø 630 mm.
Teploty použitia od -50° C do +105° C
ARMAFIX
ARMAFIX
samostatné závesy
ARMAFIX kombi
závesy s kovovými obručami
armacell
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A MOŽNOSŤ DODANIA
SPOLOČNE S IZOLÁCIOU.