Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

…?alší výrobcovia

Široký sortiment žiaruvzdorných izola?ných materiálov pre rôzne použitie.
- – rohože, dosky, tvarovky, moduly a pod.

AZ FLEX, s.r.o. 1
TEMKET 3
Žiaruvzdorné rohože 4
Žiaruvzdorné BIO rohože, dosky, vo?ná vlna 4
Fibratec – papier, šnúry, tkanina 4

TEMKET

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika / …?alší výrobcovia

Snímate?né izola?né puzdra z technických tkanín umož?ujú izolova? armatúry, zariadenia, potrubia a kolená ve?mi ?ahkých spôsobom.
- Výrazne eliminujú tepelné straty a redukujú náklady na energiu
- Slúžia ako ochrana pracovníkov pred popálením
- Ve?mi jednoducho sa nasadzujú a snímajú
- Sú zhotovené pre opätovné použitie, sú umývate?né
- Vyrobené so špeciálnymi povrchmi, ktoré sú chemicky odolné a odolné aj vo?i ropným produktom

TEMKET a – púzdra do teploty povrchu zariadenia 150 °C
- Izola?nú nápl? tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 4 cm).

TEMKET b – púzdra do teploty povrchu zariadenia 200 °C
- Izola?nú nápl? tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 6 cm)

TEMKET c – púzdra do teploty povrchu zariadenia 300 °C
- Izola?nú nápl? tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 6 cm s vyššou objemovou hmotnos?ou)

Základné typy snímacích púzdier:

Typ „sníma?ky“:	Použitie pre:
TEMKET UV	Uzatvárací ventil
TEMKET RV	Reduk?ný ventil
TEMKET – UK	Uzavieracia klapka
TEMKET FILTR	Filter
TEMKET a PrirSpoj	Prírubový spoj




Zloženie puzdier
Produkt TEMKET je vyrobený zo sklotextílie Temtex s polyuretánovým záterom. Pásky so suchým zipsom slúžia k dokonalému stiahnutiu izolácie a šnúrky na konci stiahnu púzdro k povrchu podkladu. Sklené nite používané pre šitie majú odolnos? do 500 °C. V prípade potreby je možné uspokoji? aj tých najnáro?nejších zákazníkov, a to ?o sa týka výberu materiálov, tak aj rozmerov a teplôt použitia.

Použitie
Snímate?né púzdra TEMKET sú ur?ené k eliminácii tepelných strát armatúr, filtrov, šupatiek, ventilov, potrubia, kolien a ve?a ?alších zariadení. Používajú sa namiesto klasických plechových „sníma?iek“ a to predovšetkým k výhode rýchleho zloženia a opätovného nasadenia -použitia. Vhodné a ideálne použitie pre kotolne, výmeníkové stanice, v teplárenskom a energetickom priemysle at?.

Montáž
Produkty TEMKET sa aplikujú na zariadenia pod?a potreby v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, tak, že se puzdro roztvorí okolo zariadenia, potom sa páskami stiahne puzdro okolo ventilu a šnúrkami sa zatiahne za prírubami.





Žiaruvzdorné rohože

Kategória produktov: Kremi?ité vlákno / BIO vlákno / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika / …?alší výrobcovia



- Rohož je vyrobená netkanou technológiou formované do pevnej, ?ahkej a odolnej rohože.
- Vlákno sa vyrába na báze oxidu hlinitého a kremi?itého.
- Max. teplota 1260°C
- Rohože šírka 0,61m
- Objemová hmotnos? 96kg/m3 a 128kg/m3

Žiaruvzdorné BIO rohože, dosky, vo?ná vlna

Kategória produktov: …?alší výrobcovia



- Rohož je vyrobená zo žiaruvzdorných rozpustných vlákien z keramickej hmoty s použitím špeciálnej rota?nej technológie, pri ktorej vzniká špeciálne vlákno s vynikajúcim teplotnými a mechanickými vlastnos?ami.
- Vlákno je vyrobené zo zmesi vápnika, kremíka a hor?íka.
- Max. teplota 1200°C
- Rohože šírka 0,61m

Fibratec – papier, šnúry, tkanina

Kategória produktov: …?alší výrobcovia



- Papier z keramických vlákien vyrobený papierenskou technológiou s použitím organických lepidiel.
- Výrobok je pevný, súdržný a ohybný. Je ho možné ?ahko reza?, striha?, vysekáva? aj lepi?.
- Max. teplota 1260°C
- Šírka 1,2m
- Povrazy a šnúry zo sklených vlákien, (náhrada azbestových)