



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Ochrana izolácie, príslušenstvo



Sortiment povrchových systémov ochrany izolácii v interiéri a exteriéri. Príslušenstvo k technickým izoláciám, špeciálne typy izolácii a aplikácií.
napr. samolepiaci povrch Anticor Clad, biela PVC fólia, AL pásy...

AZ FLEX, s.r.o.	1
ANTICOR CLAD	3
Kaimann príslušenstvo	3
Armacell príslušenstvo	3
Kotvenie izolácií	3
Výstražné fólie	4
FOS-STIK (POWER SPRAY)	4
Samolepiace pásy ALU a PVC	5
Náradie a montážne pomôcky	6
TEMBUTIL IF	6
EKAMET (Okabell)	7
EKAMAT (Okatherm)	7
EKATEC Isogenotec (Al Clad, Silver)	7
FLEXIPANE	8
EKA FOL Isogenopak (Durofol, Okapak)	8
Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK -pásy	8
Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice	9
ARMA-CHEK SILVER DUCT – pásy	9
ARMA-CHEK SILVER – trubice	9

Armacell príslušenstvo

ANTICOR CLAD

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Anticor Clad 155

- Univerzálny samolepiaci povlak z laminovaného hliníka.
- Používa sa ako mechanická ochrana pre tepelné izolácie používané v interiéroch a exteriéroch. V klimatizácii, vŕchotechnike, teplárenstve a iných technologických systémoch. Ako alternatíva k oplechovaniu.
- Laminovaná štruktúra zaručuje vysokú mechanickú odolnosť. (hr. 0,155mm). Zaisťuje 100% parotesnosť.
- Vysoká odolnosť proti atmosférickým vplyvom. Vynikajúca odolnosť na UV žiarenie a ozón.
- Trvácny, vysokej kvality, ohľadom vzdušný akrylový lepiaci systém. Teplota použitia: od -40°C do +100°C.
- Rýchla a jednoduchá montáž.
- Preložka: silikónový papier.
- Farba: strieborná, biela, čierna, strieborná štruktúrovaná
- Dodávaná v šírkach 600 mm, dĺžka 50m (30m2).



Príslušenstvo a
montážne náradie k
výrobkom zn.
Armaflex a Tubolit

Položka:	Popis:	Rozmery:	ks/ bal.
Lepidlo Ultima 700 1l	Adhesive Ultima AHU-700/1,0	1,0 l	12
Lepidlo Ultima RS 850 0,8l	Adhesive Ultima ADH-RS 850/0,7l	0,8 l	6
Lepidlo Ultima SF990 0,8l	Adhesive Ultima AHU-SF990/0,8	0,8 l	12
Ultima páska 50	UD-TAPE	15m – 50x3mm	12
Lepidlo Armaflex 520 0,25l so štetcom	Adhesive Armaflex ADH-520/0,25E	0,25 l	12
Lepidlo Armaflex 520 0,5l	Adhesive Armaflex ADH-520/0,5E (420g)	0,5 l	12
Lepidlo Armaflex 520 1l	Adhesive Armaflex ADH-520/1,0E (840g)	1,0 l	12
Lepidlo Armaflex 520 2,5l	Adhesive Armaflex ADH-520/2,5E (2100g)	2,5 l	8
Armaflex AF páska 50	AF-TAPE B1	50x3mm x 15m	12
Armaflex AC páska 50	AC-TAPE	50x3mm x 15m	12
Armaflex NH páska 50	NH-TAPE	50x3mm x 15m	12
7557? na lepidlo Armaflex 520 a 625 1l	Cleaner for adhesive 520/625 CLEANER/1,0	1,0 l	4
Lepidlo HT/Armaflex 625 0,25l	Adhesive Armaflex ADH-HT625/0,25	0,25 l	40
Lepidlo HT/Armaflex 625 0,5l	Adhesive Armaflex ADH-HT625/0,5 (420g)	0,5 l	12
Lepidlo HT/Armaflex 625 1l	Adhesive Armaflex ADH-HT625/1,0 (840g)	1,0 l	12
Armaflex HT páska 50	HT-TAPE	50x3mm x 15m	12
Armaflex HT S páska PE biela	Tape FE 902	50 x 0,08mm x 25m	30
Armaflex HT S páska PE žltá	Tape FE 904	50 x 0,08mm x 25m	30
Armacomfort páska PE žltá	Tape FE 904	50 x 0,08mm x 25m	30
Arma-Chek SILVER páska 30	ACH-PSATAPES-30	30mm x 50m	1
Arma-Chek SILVER páska 50	ACH-PSATAPES-50	50mm x 50m	1
Farba Armafinish (biela farba RAL 9001) 2,5l	Armafinish 99 cream white FINISH/WH-2,5 (3kg)	2,5 l	4
Farba Armafinish (seda farba RAL 7037) 2,5l	Armafinish 99 silver grey FINISH/GY-2,5 (3kg)	2,5 l	4
Štetec s mechanickým dvíkačom	Gluemaster (pump) 0,25 Litre	1 ks	–
Náhradný štetec 11 mm	Gluemaster-Brush 11 mm	1 ks	–
Náhradný štetec 17 mm	Gluemaster-Brush 17 mm	1 ks	–
Keramický nôž	CERAMIC-KNIFE	1 ks	–
Tubulit páska TL 50 (sedá)	TL-TAPE-50-DG	50x3mm x 10m	12
Tubulit páska AR 50 (modrá)	TL-TAPE-50-AR	50x3mm x 15m	12
Tubulit páska AR 100 (modrá)	TL-TAPE-100-AR	100x3mm x 5m	6
Tubulit páska AR FONOWAVE 50 (modrá)	TL-TAPE-50-ARW	50x3mm x 15m	12
Spôny na Tubulit	TL-CLIPS	1 ks	100

Kaimann príslušenstvo

Kategória produktov: Príslušenstvo



Príslušenstvo a
montážne náradie k
výrobkom zn. Kaiflex
a Kaifoam.

Položka:	Popis:	Rozměry:	ks/ bal
Kaiflex 414 lepidlo 0,26l so štetcom	Kaiflex 414 adhesive 0,26l (220g)	0,79 x 1	20
Kaiflex 414 lepidlo 0,79l	Kaiflex 414 adhesive 0,79l (660g)	0,79 x 1	20
Kaiflex 414 lepidlo 2,6l	Kaiflex 414 adhesive 2,6l (2200g)	2,6 x 1	6
Kaiflex 494 lepidlo	Kaiflex 494 LEIDY 2900g	2300g	12
ST páska 50	ST tape – self adhesive	15m – 50x3mm	12
ST páska 100	ST tape – self adhesive	15m – 100x3mm	6
EF páska 50	EF tape – self adhesive	15m – 50x3mm	12
Kaiflex – špec. 7stidlo 1l	Special cleaner	1l	12
EPDM lepidlo 0,79l	Solar EPDM adhesive	660g	20
EPDM páska 50	Solar EPDM tape-self adhesive	15m – 50x3mm	12
ALU TEC páska 50	ALU TEC tape	50m – 50mm	24
ALU TEC butyl páska 50	ALU TEC butyl tape	25m – 50mm	12
Kaiflex – Finish (biela farba)	Kaiflinish protective coating pure white RAL 9010	0,75l	12
Kaiflex – Finish (sedi farba)	Kaiflinish protective coating grey RAL 7035	0,75l	12
Štetec s mechanickým dvířkovým	Adhesive pump + 17mm paintbrush	1 ks	–
Náhradný Štetec 11 mm	Paintbrush 11 mm	1 ks	–
Náhradný Štetec 17 mm	Paintbrush 17 mm	1 ks	–
Keramický nář	Ceramic cutter 12cm	1 ks	–
Nůž pre rezanie pásov	Knife	1 ks	–
Sada nožov	Kaiflex set of knives (3 knives, 1 grinding stone)	1 ks	–

Kotvenie izolácií

Kategória produktov: Príslušenstvo

Pišto? PHM-1B v kombinácii so zväracím zariadením (navarova?kou) ISOFIX, LBS 44 alebo LBS 75 je ideálna pre izolátérské práce a kotvenie izolácií pomocou navarovacích t?ov.

Navarovacia pišto?:

Zváracia pisto? na privarovanie tzv. hrotoým zázihom so zváracím ?som 1-3 msec. . Štandardne je možno privari? tanierový t?n (komplet t?n s klobú?ikom). Výkonos? práce na ukotvenie izolácie pomocou navarovacích t??ov s tanierom je o 30% vyššia ako pri použití samotného „t??a-klinca“ a „tanierika-klobú?íka“




PIM 1B	
Svařovací rozsah	2 - 4 mm
Material (svorník/plech)	ocel, nerez, žáruvzdorná ocel
Svařovací čas (msec)	1 - 3
Délka kabelace (m)	10
Váha (kg)	0,6
PRŮM.	podrobnosti

Navarovací agregát:
Standardne je možné privívať svorníky a iné kotviace prvky určené pre privarovanie kondenzátorovým výbojom. Funkcie stroja sú signalizované LED diódami s displejom. Zmena polarítym umožňujekvalitné privarovanie svorníkov na pozinkovaný plech aj hliník. Proti preťaženiú je stroj chránený elektronickým termickým obmedzovačom kadencie. Zvářšenie priemeru bajometových koncoviek sa znížilo riziko ich poškodenia.




Položka:	Rozmery:	Popis:
Navarovací agregát LBS 044 (kond. 44.000 µF)	195x260x400, 10kg	Ø 2-6mm, až 20ks/min
Navarovací agregát LBS 075 (kond. 66.000 µF)	195x265x410, 11kg	Ø 2-8mm, až 20ks/min.
Navarovací agregát ISOFIX (kond. 88.000 µF)	195x320x270, 7kg	Ø 2-3mm, až 30ks/min.
Navarovací agregát ISOFIX accu (kond. 88.000 µF)	195x202x270, 9kg	Ø 2-3mm, až 20ks/min. výdrž 1500ks

Navarovacie t?ne (kompletné s krytom-klobú?ikom)
Priemer t?ov (mm): 2,7
Priemer klobú?ika (mm) 30mm



Položka:	D?žka t?a (mm):	Použitie pre izoláciu hr.(mm):
Navarovací t?? – izolovaný	14,0	15
Navarovací t?? – izolovaný	18,0	20
Navarovací t?? – izolovaný	23,0	25
Navarovací t?? – izolovaný	25,4	25
Navarovací t?? – izolovaný	28,0	30
Navarovací t?? – izolovaný	32,0	30
Navarovací t?? – izolovaný	38,0	40
Navarovací t?? – izolovaný	41,0	40
Navarovací t?? – izolovaný	48,0	50
Navarovací t?? – izolovaný	50,0	50
Navarovací t?? – izolovaný	54,0	55
Navarovací t?? – izolovaný	60,5	60
Navarovací t?? – izolovaný	63,0	60
Navarovací t?? – izolovaný	72,0	70
Navarovací t?? – izolovaný	73,0	75
Navarovací t?? – izolovaný	78,0	80
Navarovací t?? – izolovaný	89,0	90
Navarovací t?? – izolovaný	93,0	95
Navarovací t?? – izolovaný	98,0	100
Navarovací t?? – izolovaný	101,0	100
Navarovací t?? – izolovaný	103,0	105
Navarovací t?? – izolovaný	118,0	120
Navarovací t?? – izolovaný	158,0	160



Kód:	Položka:	Popis:	MJ
631	Páska žltá/čierna	samoolepacia páska 33m x 50mm	ks
631	Páska červená/biela	samoolepacia páska 33m x 50mm	ks
610	Fólia žltá/biela	výstražná fólia 100m x 100mm	ks
611	Fólia červená – potla? BLESK	výstražná fólia 100m x 300mm	ks
612	Fólia žltá – potla? POZOR PLYN	výstražná fólia 100m x 300mm	ks
614	Fólia biela – potla? POZOR VODA	výstražná fólia 100m x 300mm	ks
613	Fólia modrá – potla? POZOR VODA	výstražná fólia 100m x 300mm	ks
613	Fólia modrá	výstražná fólia 100m x 300mm	ks
6015	Fólia oranžová	výstražná fólia 100m x 300mm	ks
616	Fólia zelená	výstražná fólia 250m x 300mm	ks
617	Fólia hnedá	výstražná fólia 250m x 300mm	ks
701/06	Fólia žltá – potla? POZOR PLYN	výstražná fólia 100m x 300mm + kov. pásik 6mm	ks
702/06	Fólia modrá – potla? POZOR VODA	výstražná fólia 100m x 300mm + kov. pásik 6mm	ks
703/06	Fólia biela – potla? POZOR VODA	výstražná fólia 100m x 300mm + kov. pásik 6mm	ks



FOS-STIK (POWER SPRAY)

Kategória produktov: Príslušenstvo

Výstražné fólie

Kategória produktov: Príslušenstvo

Profesionálne aerosolové lepidlo pre rýchle a isté lepenie izolačných materiálov (polyuretán, vláknité izolácie), plastov, fólií, gumy, papiera, korku, podlahových materiálov medzi sebou alebo k podkladu, ako je kov, drevo, betón, atď. Vďaka nastaviteľnej tryske je možné regulovať šírku nanášania od 25 mm až do 100 mm.

Príklady použitia FOS-STIK™ Spray Tack

- Vzduchotechnika – upevnenie izolačných materiálov na VZT potrubie, ventilátory, atď.
- Stavebníctvo – lepenie plastových a drevených dielov, pripavenie izolačného materiálu na stenu a pod.
- Sanácia azbestu – dlhodobé upevňovanie plastových fólií pre uzatvorený priestor
- Lepenie kartónov, etikiet, fólií
- Lepenie penovej gumy a penových plastov okrem polystyrénu)
- Záľúbenie nábytku
- Obloženie automobilov
- Príprava samolepiacich fólií, tkanín,...



I. Trvalý spoj pre porézne povrchy:

Ak je aspoň jeden z povrchov porézny, aplikujte na jednu stranu spoja a ihneď pevne priložte k sebe. Výhodou je, že spoj je možné v prípade potreby poopraviť.

II. Trvalý spoj pre neporézny povrch:

Lepidlo naneste na obe strany spoja a nechajte 5-10 minút zaschnúť. Po priložení získate okamžité a trvalé spojenie.

III. Samolepiaci spoj

Aplikujte na jednu stranu a nechajte 3-5 minút zaschnúť. Vrstva získá samolepiace vlastnosti (vhodné napr. pre krycie fólie pri maliarských prácach).

VLASTNOSTI

- Zloženie: styren-butadiénová guma s rozpúšťadlami
- Výdatnosť: plocha od 2,5 m² do 5 m², pruh 25 mm od 100 do 200 m
- Teplota použitia: Aplikácia je možná pri teplotách od -10°C do +40°C, ak udržíme teplotu lepidla od 5°C do 30 °C
- Obsah: 500 ml aerosolová dóza
- Balenie: 12 ks / kartón, 105 kartónov / paleta

Samolepiace pásy ALU a PVC

Kategória produktov: Príslušenstvo

Sortiment AL pásek je široký, ponúkame Vám niekoľko osvedčených typov v dobrej kvalite a cene.

- Návin pásek: 50m alebo 100m

- Šírky pásy: 50mm, 75mm, 100mm

- Alumíniové pásy s papierovým alebo PE linerom (krycia vrstva lepidla AL pásy je silikónový papier alebo PE fólia)

- Teplotná odolnosť pásy: od 80°C do 180°C

- Rôzne hrúbky hliníkovej pásy: od 0,030 do 0,165mm

- Lepidlo pásy: - akrylátové, polyakrylátové alebo kaučukové lepidlo s vodným základom



Položka:

Páska ALU 302 48mm x 50m x 0,060mm (24)
 Páska ALU 302 75mm x 50m x 0,060mm (16)
 Páska ALU 302 100mm x 50m x 0,060mm (12)
 Páska ALU 302/1 50mm x 100m x 0,060mm (24)
 Páska ALU 302/1 75mm x 100m x 0,060mm (16)
 Páska ALU 302/1 100mm x 100m x 0,060mm (12)
 Páska ALU 352-353 + mriežka 48mm x 50m x 0,083mm (24)
 Páska ALU 352-353 + mriežka 75mm x 50m x 0,083mm (16)
 Páska ALU 352-353 + mriežka 100mm x 50m x 0,083mm (12)
 Páska ALU 371 50m x 48mm x 0,060mm (24) bez preložky
 Páska ALU 306 BLACK 50mm x 100m x 0,060mm (24)
 Páska ALU 306 BLACK 75mm x 100m x 0,060mm (16)
 Páska ALU 306 BLACK 100mm x 100m x 0,060mm (12)

Popis:

Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 45N/25mm, lepnosť k oceli 15N/25mm.
 Preložka z PE fólie, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 45N/25mm, lepnosť k oceli 15N/25mm.
 Opačné radenie vrstiev
 Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 100N/25mm, lepnosť k oceli 15N/25mm.
 použitie do 100°C, bez preložky
 Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo,

Položka:

Páska BOPP 341 pokovená 50mm x 50m x 0,030mm (96)
 Páska PVC 111 Polytext fedi + textilná mriežka 38mm x 25m x 0,230mm (40)

Popis:

Pevnosť v ťahu 120N/25mm, lepnosť 5N/25mm.
 Pevnosť v ťahu 90N/25mm, lepnosť k oceli 20N/25mm.

Položka:

Páska ALU P01G 50mm x 50m x 0,070mm (24)
 Páska ALU P01G 75mm x 50m x 0,070mm (16)
 Páska ALU P01G 100mm x 50m x 0,070mm (12)
 Páska ALU P01F 50mm x 100m x 0,065mm (24)
 Páska ALU P01F 75mm x 100m x 0,065mm (16)
 Páska ALU P01F 100mm x 100m x 0,065mm (12)
 Páska ALU P01C + mriežka 50mm x 45m x 0,090mm (24)
 Páska ALU P01C + mriežka 100mm x 45m x 0,090mm (12)

Popis:

Preložka zo silikónového papiera, akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 20N/25mm, lepnosť 15N/25mm.
 Preložka z PE fólie, polyakrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 30N/25mm, lepnosť 15N/25mm.
 Opačné radenie vrstiev.
 Preložka z PP fólie, modifikované akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 12N/25mm, lepnosť 15N/25mm.

Položka:

Páska BOPP P02 pokovená 50mm x 50m x 0,050mm (36)
 Páska PVC P16 fedi 50mm x 33m x 0,130mm (48)
 Páska PVC P16 fedi 38mm x 33m x 0,130mm (60)

Popis:

Pevnosť v ťahu 100N/25mm, lepnosť 5N/25mm.
 Akrylátové lepidlo, pevnosť v ťahu 25N/25mm, lepnosť 1,5N/25mm.

Položka:

Páska ALU S06 butylková 50mm x 10m x 1mm (12)

Popis:

Páska s adhéznym butylkaučukovým lepidlom, pevnosť v ťahu 60N/25mm.

Páska ALU S06 butylová 75mm x 10m x 1mm (9)
Páska ALU S06 butylová 100mm x 10m x 1mm (6)

TEMBUTIL IF

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Náradie a montážne pomôcky

Kategória produktov: Príslušenstvo



Pásky, lepidlá, náradie a montážne pomôcky.

Položka:	Popis:	ks/ bal.
Rezacia Šablóna – malá	Vnútorné rozmery (d x š x v) 400 x 105 x 110mm	1
Rezacia Šablóna – veľká	Vnútorné rozmery (d x š x v) 680 x 200 x 210mm	1
Rezacia Šablóna – rozoberateľná	Vonkajšie rozmery (d x š x v) 430 x 450 x 350mm	1
Nôž dlhý rovný	Ostrie noža s dĺžkou 250 až 350 mm	1
Nôž dlhý zubatý	Ostrie noža s dĺžkou 300 mm	1
Nožnice na rohože s pletivom	Ostrie noža s dĺžkou 250mm	1
Viazací drôt 0,6mm	Pozinkovaný drôt 0,65mm x 30m – 0,1kg	25
Háčik na rohože s pletivom 95mm	Blanket hooks, steel zinc plated, diameter 2 mm, length 95 mm	1000
Háčik na rohože s pletivom 115mm	Blanket hooks, steel zinc plated, diameter 2 mm, length 115 mm	1000
Stabil páska 10m x 40mm	Samolepiaca páska červená, modrá alebo bielej farby 10m x 40mm	1
Lepidlo Mirelon-Therm 0,1l	Tuba 100ml	0,1l
Lepidlo Mirelon-Therm 0,5l	Plechovka 500 ml	0,5l
Izoflex P2 4/25 PE páska 40mm x 25m	25m – 2x40mm	1
Power Spray lepidlo 500ml	Aerosolové lepidlo na lepenie vláknitých izolácií, spotreba cca 5m2	ks

1	PVC šedá páska 25m x 25mm	PVC-self adhesive tape grey, width 25 mm, length 25 m	ks
2	PVC šedá páska 25m x 30mm	PVC-self adhesive tape grey, width 30 mm, length 25 m	ks
3	PVC biela páska 33m x 30mm	EKAFIX self adhesive tape white, width 30 mm, length 33 m	ks
4	SILVER CLAD páska do exteriéru 25m x 19mm	EKAFIX self adhesive tape silver, width 19 mm, length 25 m	ks
5	SILVER CLAD páska do exteriéru 25m x 25mm	EKAFIX self adhesive tape silver, width 25 mm, length 25 m	ks
6	SILVER CLAD páska do exteriéru 30m x 25mm	EKAFIX self adhesive tape, silver, width 30 mm, length 25 m	ks
7	SILVER CLAD páska do exteriéru 50m x 50mm	EKAFIX self adhesive tape, silver, width 50 mm, length 50 m	ks
8	EKAFIX hladitko na pásy	EKAFIX spatula for tapes	ks
9	EKAFIX plastové nity biele alebo šedé (1000ks/bal.)	EKAFIX PVC rivets white and grey	bal
10	EKAFIX nitovač rovný / bočný	EKAFIX tool for rivet straight / angle	ks
11	EKAFIX nitovač kombinovaný	EKAFIX tool for rivet combination of straight and angle	ks
12	EKAFIX nitovač kombinovaný PREMIUM	EKAFIX rivet tool PREMIUM combination of straight and angle	ks
13	Rezací stůl 1 m	EKAFIX cutting table, 1 m width, for PVC-roles	ks
14	Rezací stůl 1,2 m	EKAFIX cutting table, 1,2 m width for PVC-Roles	ks
15	Rezací stůl 1,4 m	EKAFIX cutting table, 1,4 m width for PVC-Roles	ks
16	EKAFIX nohy pre rezací stůl	EKAFIX legs for EKAFIX – cutting table	ks
17	EKAFIX príložník/pravítko 1 m	EKAFIX measure profile for cutting table 1 m	ks
18	EKAFIX príložník/pravítko 1,2 m	EKAFIX measure profile for cutting table 1,2 m	ks
19	EKAFIX príložník/pravítko 1,4 m	EKAFIX measure profile for cutting table 1,4 m	ks
20	EKAFIX rotačný nôž	EKAFIX Role knife	ks
21	EKAFIX náhradné čepele pre rotačný nôž	EKAFIX Role knife- blades	ks
22	Nôž 6"	EKAFIX knife for insulation material, 6"	ks
23	Nožnice 9"	EKAFIX scissors, 9"	ks

1	Nitovač pre kovové nity	EKAFIX tool for metal rivets	ks
2	Kovové nity (100ks/bal.)	EKAFIX rivets, stainless steel	bal
3	Sponkovačka	EKAFIX tacker for jacketing system	ks
4	Zásobník do sponkovačky	EKAFIX nose for tacker L4C5	ks
5	Sponky 15mm nerezové (5000ks/bal.)	EKAFIX staples 1/2" for EKAFIX tacker	bal
6	Sponky 22mm pozinkované (5000ks/bal.)	EKAFIX staples 3/8" for EKAFIX tacker	bal
7	Sponkovačka Sprex 7	EKAFIX tacker	ks
8	Sponky 10mm pozinkované (5000ks/bal.)	EKAFIX staples 11/16mm for tacker Sprex 7 (galvanized)	bal
9	Plastové nity (1000ks/bal.)	EKAFIX plastic rivets for EKAMAT	bal
10	Nitovač k plastovým nitom	EKAFIX tool, straight or angled for plastic rivets	ks
11	Fixačný sponky svetlo šedá (50ks/bal.)	Fixing-clips, light grey	bal
12	Fixačné sponky tmavo šedá (50ks/bal.)	Fixing-clips, dark grey	bal

Produkt TEMBUTIL-IF™ je samolepiaca fólia, poskytujúca bariéru proti prenikaniu pár. Je určený do ťažkých prevádzkových podmienok, odolný voči poveternostným vplyvom, s použitím v (petro-) chemických a kryogenných inštaláciách. Používa sa tiež v stavebníctve a v priemysle HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition = kúrenie, vetranie, klimatizácia)Ochranná fólia / páska s butylovou živinicou pre ťažké prevádzkové podmienky.

- Zlepšená konštrukcia
- Bariéra proti prenikaniu pár
- Okamžité uchytenie a vysoké parametre priľnavosti
- Požiarna klasifikácia M1
- Produkt odolný proti poveternostným vplyvom
- Produkt odolný proti prerazeniu a proti pretrhnutiu

Zloženie
Produkt TEMBUTIL-IF™ je vrstvený elastomerickým modifikovaným butylovým pryžovým lepidlom (zlepšené zloženie pre najlepšie priľnutie), na hornej strane je pokrytý hliníkovou fóliou v hrúbke 25 μm a je zosilnený špeciálnou PET fóliou pre dosiahnutie vynikajúcej odolnosti proti prerazeniu a proti roztrhnutiu. Fólia s uvoľnením pomocou „zdvihnutia prstu“ („Fingerlift“) chráni stranu lepidla a umožňuje jednoduchú aplikáciu produktu.

Typické použitie
Poskytnutie ochrany proti poveternostným vplyvom, bariéra proti prenikaniu pár k ochrane izolovaných systémov, pokrývanie a opravy striech, utesňovanie expanzných a kontrakčných spojov, vzduchové kanále, a pod.

Aplikácia
Povrch musí byť čistý, bez prachu a musí byť suchý. Odrežte fóliu / pásku, naneste ju a pevne pritlačte. Pri uťahovaní priľnutia je možné použiť valček. Doporučuje sa minimálne prekrytie 40mm. Poznámka: krycia fólia sa uvoľňuje postupne v priebehu aplikácie. Produkt TEMBUTIL-IF™ uťahuje aplikáciu a zamedzuje vznikom priehybov a zvlňení.

Rozmery
Produkt TEMBUTIL-IF™ sa dodáva v roliach po 10 bežných metrov v šírkach 1000 mm, 500 mm, 100 mm a 50 mm.



EKAMET (Okabell)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav



Systém oplechovania z hliníkového, pozinkovaného aj nerezového plechu. Tvarovky na rovné trasy, kolená alebo T-Kusy, armatúry a aj ventily.

EKAMAT (Okatherm)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Povrchová úprav izolácii z hliníkovej fólie, resp. z hliníkového plechu spevneného pretlačením (embasovaný). Použitie aj do exteriéru pre menej náročné aplikácie.

Hliníková embasovaná fólia

- Hrúbka 0,2mm
- Rola šírky 1m , návin 25m
- Prírezy šírky 1m

Tvarovky z AL embasovanej fólie

- Kolená 90°, 45°, T kusy, púzdra na armatúry...)hrúbka do 0,35mm
- Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102
- Ukončovacie pásy z PVC (biela, šedá, čierna, strieborná a medená)
- Ukončovacie pásy z AL (čiistá AL, šedá, červená, modrá)



EKATEC Isogenotec (Al Clad, Silver)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Fólia z nemäkčeného PVC (s rolovacím efektom) sa používajú ako vonkajšia vrstva izolačných systémov potrubia. Fólia aj tvarovky sú odolné voči UV žiareniu a systém je možné použiť aj v exteriéri. Chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a dodáva systému profesionálny vzhľad jednoduchý na údržbu.

Fólia z PVC v roli


- PVC fólia v striebornej farbe
- Hrúbka 0,35mm
- Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102
- Fólia v návine 25m, šírka 1,2m (1rolka=1bal=30m²)
- UV odolnosť (použitie v exteriéri)

Tvarovky z PVC fólie

- Kolená 90°, 45°, T kusy
- Hrúbka 0,35mm
- Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102
- UV odolnosť (použitie v exteriéri)
- Ukončovacie pásy z PVC (biela, šedá, čierna, strieborná a medená)
- Ukončovacie pásy z AL (čiistá AL, šedá, červená, modrá)

Izolačný systém s fóliou ARMACHEK SILVER a K-FLEX AL CLAD

UV odolná fólia striebornej farby je k dispozícii aj s izoláciou ako izolačné pásy zo syntetického kaučuku ARMACHEK SILVER a K-FLEX AL CLAD. Plošné izolácie sú štandardne dostupné v hrúbkach 13 až 32mm a obsahujú samolepiacu vrstvu, ktorá usnadňuje lepenie izolácie na potrubia a zariadenia v exteriéri (náhrada oplechovania).



FLEXIPANE

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Fólia FLEXIPANE je vyrobená z hliníkovej fólie a pozinkovaného pletiva procesom laminovania. Používa sa prevažne na prekrytie izolácie v priemysle. Je vhodná na izoláciu kúrenárskych a chladiarenských rozvodoch veľkých priemerov, izoláciu vzduchotechniky, nádrží klimatizačných zariadení. Vzhľadom na ideálnu polotuhú štruktúru, ktorú zabezpečuje pružnosť pozinkovaného pletiva, sa s Flexipane-om pracuje veľmi dobre, rýchlo a ľahko. Flexipane je potiahnutý polyetylénom vhodným ako ochrana pred slnečným žiarením.

Flexipane – na štvorhrannom pomedenom pletive

Šírka fólie je 1m, rolka je dlhá 50m

Flexipane – na šesťhrannom pozinkovanom pletive

Šírka fólie je 1m, rolka je dlhá 50m



EKAFOL Isogenopak (Durofol, Okapak)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Fólia z nemäkčeneho PVC (s rolovacím efektom) sa používa ako vonkajšia vrstva izolačných systémov potrubí v interiéri. Spoločne s tvarovkami chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a dodáva celému systému profesionálny vzhľad – jednoduchý na údržbu.

PVC fólia v roli

- PVC fólia v bielom a šedom prevedení

- Hrúbka 0,35mm (na objednávku aj hr. 0,25mm; 0,33mm; 0,4mm)

- Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102

- Fólia v návine 25m a v šírke 1,2m (1rolka=1bal=30m²)

Tvarovky z PVC fólie


- Kolená 90°, 45°, T kusy, kĺžka, púzdra na armatúry...

- Hrúbka do 0,35mm

- Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102


- Ukončovacie pásy z PVC (biela, šedá, čierna, strieborná a medená)

- Ukončovacie pásy z AL (čiistá AL, šedá, červená, modrá)



Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK - pásy


Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / Vzduchotechnika / Kaiflex PROTECT



- Šírka pásov: 1m
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úpravy: ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,034$ W/mK

Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice


Kategória produktov: Systémy povrchových úprav / Chladienie / Kaiflex PROTECT / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Dĺžka samolepiacej izolačnej trubice: 1bm
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úpravy: ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,034$ W/mK

ARMA-CHEK SILVER DUCT – pásy


Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / ARMA-CHEK SILVER / Vzduchotechnika



- Kaučukové pásy so samolepiacou vrstvou a UV odolnou fóliou, ktorá nahrádza oplechovanie v exteriéry a interiéry.
- Plošná izolácia pre exteriér aj interiér
- Pásy šírky 1m
- Hrúbka izolácie 13, 19, 25 mm (na vyžiadanie 32mm)
- Samolepiaca vrstva
- UV odolný kovovo lesklý povrch ponúka výhody klasického oplechovania

ARMA-CHEK SILVER – trubice

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / Chladienie / ARMA-CHEK SILVER / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Izolačné trubice Armaflex (dĺžka 2bm) so samolepkou v pozdĺžnom spoji a s presahom fólie ArmaChek SILVER so samolepiacim spojom. Použitie od -50°C do 105°C. Arma-Chek S+ povrchová ochrana izolácie s lesklou kovovou povrchovou úpravou, odolná voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému poškodeniu.
- Kaučukové pásy so samolepiacou vrstvou a UV odolnou fóliou, ktorá nahrádza oplechovanie v exteriéry a interiéry.
- Hrúbka izolácie 13, 19, 25 a 32 mm
- UV odolný kovovo lesklý povrch ponúka výhody klasického oplechovania
- Široký sortiment tvaroviek z lesklej fólie ArmaChek SILVER (kolená T-Kusy).

