Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Systémy povrchových úprav



Systémy povrchový úprav ochrany izolácii v interiéry a exteriéry.
napr. samolepiaci povrch Tembutil IF, PVC fólia ISOGENOPACK…

AZ FLEX, s.r.o. 1
ANTICOR CLAD 3
TEMBUTIL IF 3
EKAFOL Isogenopak (Durofol, Okapak) 3
EKATEC Isogenotec (Al Clad, Silver) 4
EKAMAT (Okatherm) 5
EKAMET (Okabell) 5
Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice 5
Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK -pásy 5
ARMA-CHEK SILVER – trubice 6
ARMA-CHEK SILVER DUCT – pásy 6
FLEXIPANE 6

ANTICOR CLAD

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav



Anticor Clad 155
- Univerzálny samolepiaci povlak z laminovaného hliníka.
- Používa sa ako mechanická ochrana pre tepelné izolácie používané v interiéroch a exteriéroch. V klimatizácii, vzduchotechnike, teplárenstve a iných technologických systémoch. Ako alternatíva k oplechovaniu.
- Laminovaná štruktúra zaru?uje vysokú mechanickú odolnos? (hr. 0,155mm). Zais?uje 100% parotesnos?.
- Vysoká odolnos? proti atmosferickým vplyvom. Vynikajúca odolnos? na UV žiarenie a ozón.
- Trvácny, vysokej kvality, oh?u vzdorný akrylový lepiaci systém. Teplota použitia: od -40°C do +100°C.
- Rýchla a jednoduchá montáž.
- Preložka: silikónový papier.
- Farba: strieborná, biela, ?ierna, strieborná štrukturovaná
- Dodávaná v šírkach 600 mm, d?žka 50m (30m2).



TEMBUTIL IF

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav



Produkt TEMBUTIL-IF™ je samolepiaca fólia, poskytujúca bariéru proti prenikaniu pár. Je ur?ený do ?ažkých prevádzkových podmienok, odolný vo?i poveternostným vplyvom, s použitím v (petro-) chemických a kryogenných inštaláciách. Používa sa tiež v stavebníctve a v priemysle HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition = kúrenie, vetranie, klimatizácia)Ochranná fólia / páska s butylovou živicou pre ?ažké prevádzkové podmienky.
- Zlepšená konštrukcia
- Bariéra proti prenikaniu pár
- Okamžité uchytenie a vysoké parametre pri?navosti
- Požiarna klasifikácia M1
- Produkt odolný proti povetrnostným vplyvom
- Produkt odolný proti prerazeniu a proti pretrhnutiu

Zloženie
Produkt TEMBUTIL-IF™ je vrstvený elastomerickým modifikovaným butylovým pryžovým lepidlom (zlepšené zloženie pre najlepšie pri?nutie), na hornej strane je pokrytý hliníkovou fóliou v hrúbke 25 ?m a je zosilnený špeciálnou PET fóliou pre dosiahnutie vynikajúcej odolnosti proti prerazeniu a proti roztrhnutiu.
Fólia s uvo?nením pomocou „zdvihnutia prstu“ („Fingerlift“) chráni stranu lepidla a umož?uje jednoduchú aplikáciu produktu.

Typické použitie
Poskytnutie ochrany proti povetrnostným vplyvom, bariéra proti prenikaniu pár k ochrane izola?ných systémov, pokrývanie a opravy striech, utes?ovanie expanzných a kontrak?ných spojov, vzduchové kanále, a pod.


Aplikácia
Povrch musí by? ?istý, bez prachu a musí by? suchý. Odrežte fóliu / pásku, naneste ju a pevne pritla?te. Pre u?ah?enie pri?nutia je možné použi? val?ek. Doporu?uje sa minimálne prekrytie 40mm. Poznámka: krycia fólia sa uvo??uje postupne v priebehu aplikácie. Produkt TEMBUTIL-IF™ u?ah?uje aplikáciu a zamedzuje vznikom priehybov a zvlnení.

Rozmery
Produkt TEMBUTIL-IF™ sa dodáva v roliach po 10 bežných metrov v šírkach 1000 mm, 500 mm, 100 mm a 50 mm.

EKAFOL Isogenopak

(Durofol, Okapak)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav





Fólia z nemäk?eného PVC (s rolovacím efektom) sa používa ako vonkajšia vrstva izola?ných systémov potrubí v interiéry. Spolo?ne s tvarovkami chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a dodáva celému systému profesionálny vzh?ad – jednoduchý na údržbu.

PVC fólia v roli

- PVC fólia v bielom a šedom prevedení
- Hrúbka 0,35mm (na objednávku aj hr. 0,25mm; 0,33mm; 0,4mm)
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- Fólia v návine 25m a v šírke 1,2m (1rolka=1bal=30m2)

Tvarovky z PVC fólie

- Kolená 90°, 45°, T kusy, ?elí?ka, púzdra na armatúry…)
- Hrúbka do 0,35mm
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- Ukon?ovacie pásky z PVC (biela, šedá, ?ierna, strieborná a medená)
- Ukon?ovacie pásky z AL (?istá AL, šedá, ?ervená, modrá)

EKATEC Isogenotec (Al Clad, Silver)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav





Fólia z nemäk?eného PVC (s rolovacím efektom) sa používajú ako vonkajšia vrstva izola?ných systémov potrubia. Fólia aj tvarovky sú odolné vo?i UV žiareniu a systém je možné použi? aj v exteriéry. Chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a dodáva systému profesionálny vzh?ad jednoduchý na údržbu.

Fólia z PVC v roli

- PVC fólia v striebornej farbe
- Hrúbka 0,35mm
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- Fólia v návine 25m, šírka 1,2m (1rolka=1bal=30m2)
- UV odolnos? (použitie v exteriéry)

Tvarovky z PVC fólie


- Kolená 90°, 45°, T kusy
- Hrúbka 0,35mm
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- UV odolnos? (použitie v exteriéry)
- Ukon?ovacie pásky z PVC (biela, šedá, ?ierna, strieborná a medená)
- Ukon?ovacie pásky z AL (?istá AL, šedá, ?ervená, modrá)

Izola?ný systém s fóliou ARMACHEK SILVER a K-FLEX AL CLAD

UV odolná fólia striebornej farby je k dispozícii aj s izoláciou ako izola?né pásy zo syntetického kau?uku **ARMACHEK SILVER** a **K-FLEX AL CLAD**. Plošné izolácie sú štandardne dostupné v hrúbkach 13 až 32mm a obsahujú samolepiacu vrstvu, ktorá usnad?uje lepenie izolácie na potrubia a zariadenia v exteriéry (náhrada oplechovania).

EKAMAT (Okatherm)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav





Povrchová úprav izolácii z hliníkovej fólie, resp. z hliníkového plechu spevneného pretla?ovaním (embasovaný). Použitie aj do exteriéru pre menej náro?né aplikácie.
Hliníková embasovaná fólia
- Hrúbka 0,2mm
- Rola šírky 1m , návin 25m
- Prírezy šírky 1m
Tvarovky z AL embasovanej fólie
- Kolená 90°, 45°, T kusy, púzdra na armatúry…)hrúbka do 0,35mm
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- Ukon?ovacie pásky z PVC (biela, šedá, ?ierna, strieborná a medená)
- Ukon?ovacie pásky z AL (?istá AL, šedá, ?ervená, modrá)

EKAMET (Okabell)

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav





Systém oplechovania z hliníkového, pozinkovaného aj nerezového plechu. Tvarovky na rovné trasy, kolená alebo T-Kusy, armatúry a aj ventily.

Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice


Kategória produktov: Systémy povrchových úprav / Chladenie / Kaiflex PROTECT / Kúrenie, rozvody teplej vody



- D?žka samolepiacej izola?nej trubice: 1bm
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úrpravy: ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK

Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK - pásy


Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / Kaiflex PROTECT / Vzduchotechnika



- Šírka pásov: 1m
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úrpravy:ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK

ARMA-CHEK SILVER – trubice


Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / Chladenie / ARMA-CHEK SILVER / Kúrenie, rozvody teplej vody



Izola?né trubice Armaflex (d?žka 2bm) so samolepkou v pozd?žnom spoji a s presahom fólie ArmaChek SILVER so samolepiacim spojom. Použitie od -50°C do 105°C. Arma-Chek S+ povrchová ochrana izolácie s lesklou kovovou povrchovou úpravou, odolná vo?i ÚV žiareniu, poveternostným vplyvom, vyzna?uje sa vysokou pevnos?ou a odolnos?ou vo?i mechanickému poškodeniu. Kau?ukové pásy so samolepiacou vrstvou a UV odolnou fóliou, ktorá nahrádza oplechovanie v exteriéry a interiéry.
- Hrúbka izolácie 13, 19, 25 a 32 mm
- UV odolný kovovo lesklý povrch ponúka výhody klasického oplechovania Široký sortiment tvaroviek z lesklej fólie ArmaChek SILVER (kolená T-Kusy).

ARMA-CHEK SILVER DUCT – pásy

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / ARMA-CHEK SILVER / Vzduchotechnika



Kau?ukové pásy so samolepiacou vrstvou a UV odolnou fóliou, ktorá nahrádza oplechovanie v exteriéry a interiéry.
- Plošná izolácia pre exteriér aj interiér
- Pásy šírky 1m
- Hrúbka izolácie 13, 19, 25 mm (na vyžiadanie 32mm)
- Samolepiaca vrstva
- UV odolný kovovo lesklý povrch ponúka výhody klasického oplechovania

FLEXIPANE

Kategória produktov: Systémy povrchových úprav

Fólia FLEXIPANE je vyrobená z hliníkovej fólie a pozinkovaného pletiva procesom laminovania. Používa sa prevažne na prekrytie izolácie v priemysle. Je vhodná na izoláciu kúrenárskych a chladiarenských rozvodoch ve?kých priemerov, izoláciu vzduchotechniky, nádrží klimatiza?ných zariadení. Vzh?adom na ideálnu polotuhú štruktúru, ktorú zabezpe?uje pružnos? pozinkovaného pletiva, sa s Flexipan-om pracuje ve?mi dobre, rýchlo a ?isto. Flexipane je potiahnutý polyetylénom vhodným ako ochrana pred slne?ným žiarením.

Flexipane – na štvorhrannom pomedenom pletive

Šírka fólie je 1m , rolka je dlhá 50m

Flexipane – na šes?hrannom pozinkovanom pletive

Šírka fólie je 1m , rolka je dlhá 50m





