Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Stavebné izolácie



AZ FLEX, s.r.o. 1
Rockton 3
SUPERROCK 3
Isover AKUPLAT 3
Isover PIANO 4

Rockton

Kategória produktov: ROCKWOOL



Polotuhá doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, prie?ok a prevetrávaných fasád ur?ená na stavebné, tepelné, protipožiarne a akustické izolácie. Izola?ná doska má skvelé tepelnoizola?né, akustické i protipožiarne vlastnosti a výborné mechanické vlastnosti. Odporú?a sa pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy.
Oblas? použitia:
? Akustické a protipožiarne prie?ky, predsteny
? Šikmé strechy, Systém TOPROCK
? Výpl? trámových stropov a podláh na vankúšoch
? Zavesené podh?ady
? Stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a vý?ahov)
? Prevetrávané fasády

Trieda reakcie na ohe?:	A1
Deklarovaný sú?inite? tepelnej vodivosti:	?D = 0,035 W/mK
Zvuková absorpcia (AW):	0,90 pre hrúbky 50–99 mm 0,95 pre hrúbky 100–200 mm

SUPERROCK

Kategória produktov: ROCKWOOL



Polomäkká doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, prie?ok a prevetrávaných fasád ur?ená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie. Izola?ná doska má výborné tepelnoizola?né, akustické i protipožiarne vlastnosti a odporú?a sa i pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy.
Oblas? použitia:
? Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvami
? Šikmé strechy – zateplenie nad krokvami – Systém TOPROCK
? Výpl? trámových stropov a podláh na vankúšoch
? Nepochôdzna povala zateplená zhora
? Zavesené podh?ady
? Prie?ky alebo predsteny
? Prevetrávané fasády

Trieda reakcie na ohe?:	A1
Deklarovaný sú?inite? tepelnej vodivosti:	$?_D$ = 0,035 W/mK
Zvuková absorpcia (AW):	0,75 pre hrúbky 50–99 mm 1,00 pre hrúbky 100–200 mm

Isover AKUPLAT

Kategória produktov: ISOVER



Dosky ISOVER AKUPLAT + sú primárne ur?ené na použitie ako výpl?ová izolácia ?ahkých akustických prie?ok s obkladom zo sadrokartónových dosiek.
Izola?ná doska zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizola?nými a tepelnoizola?nými vlastnos?ami, resp. ako izolácia obvodových pláš?ov budov v skladbe ?ahkých prevetrávaných fasád (odporú?ame použitie sádrokartónových dosiek Rigips).
Minerálne izola?né dosky zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizola?nými vlastnos?ami ur?ené na akustickú izoláciu ?ahkých sadrokartónových prie?ok, zavesených stropov, ?ahkých podláh (neza?ažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy) a pod. Izola?né dosky je tiež možné použi? aj ako tepelnú izoláciu obvodových stien budov (systém ?ahkých odvetraných fasád), obvodových pláš?ov halových konštrukcií alebo ?ahkých podláh.

Sú?inite? tepelnej vodivosti ?	0,037 W/m.K
Reakcia na ohe?	A1
Kód ozna?enia CE	MW – EN 13162 – T2 – MU1 – AW0,90 – AFr5
Rozmer dosky	1200 x 600 mm

Isover PIANO

Kategória produktov: ISOVER



Použitie ako neza?ažená izolácia na zabudovanie do ?ahkých montovaných konštrukcií s nosnými oce?ovými prvkami (?omu je prispôsobená aj hrúbka izolácie).
V závislosti od spôsobu riešenia ved?ajších ciest šírenia hluku je možné v prípade úplného vyplnenia dutiny prie?ky dosiahnu? zlepšene vzduchovej nepriezvu?nosti až o 18 dB. V porovnaní s dutinou vyplnenou iba v polovi?nej hrúbke dosahuje zlepšenie zvukovoizola?ných vlastností pri plnom vyplnení medzery cca. 5 až 7 dB (odporú?ame použitie sádrokartónového systému Rigips).
Mäkký, pod tlakom zrolovaný izola?ný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizola?nými vlastnos?ami ur?ený predovšetkým na použitie do ?ahkých sadrokartónových deliacich prie?ok, predsadených sadrokartónových stien alebo zavesených stropných podh?adov s nosnými oce?ovými prvkami.

Sú?inite? tepelnej vodivosti ?	0,038 W/m.K
Reakcia na ohe?	A1
Kód ozna?enia CE	MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AF5
Šírka pásu	625 mm