AZ FLEX

Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

AMF – Kazetové podh?ady

Kazetové podh?ady

V sú?asnej dobe ponúka AMF riešenia technických, estetických, akustických a protipožiarnych požiadaviek v interiéroch komer?ných, priemyselných aj ob?ianskych staveb. Ponuka produktov AMF zah??a širokú paletu **kazetových pod?adov**, ktoré umož?ujú vyplni? celú šírku technických požiadaviek daných projektom. Podh?adové systémy sú k dispozícií v nieko?kých materiálových vyhotoveniach.

Kazetové a Stropné podh?ady

AZ FLEX, s.r.o. 1
AMF MONDENA® – kovový kazetový strop AMF 3
Ventatec 4
Systém C/SL 4
AMF-Modern 4
Sonic Element 5
Sonic Arc 5
Sonic Sky 5
Obvodové lišty 6
HERADESIGN 6
METALL, KOMBIMETALL 7
Varioline 7
Thermatex Aquatec 8
Thermaclean S Weiss 8
THERMATEX SYMETRA RG 2,5-10 9
THERMATEX SYMETRA 4-16 4×4 9
THERMATEX SYMETRA RG 4-16 9
THERMATEX SYMETRA RG 4-10 10
Colour Schwarz 10
Colour 11
Thermofon 11
Thermatex Acoustic RL 12
Thermatex Acoustic dB 12
Thermatex Acoustic 12
Thermatex Silence 13
Thermatex Alpha HD 13
Thermatex Alpha One 14
Thermatex Alpha 14
Thermatex Star 15
Thermatex Schlicht 15
Thermatex Mercure 15
Thermatex Laguna 15
Thermatex Fresko 15
Thermatex Feinstratos 16
Thermatex Feingelocht 16
Thermatex Feinfresko – Saturn 16
Ecomin Orbit 16
Ecomin Filigran 16
Ecomin Planet 17

AMF MONDENA® – kovový kazetový strop AMF

Kategória produktov: Flexi?lánky – Suchá výstavba / Kovové podh?ady / Novinky

Kovový kazetový podh?ad od spolo?nosti Knauf AMF rozširuje šírku sortimentu. Výrobný program siaha od štandardných kaziet, vkladaných do vidite?nej konštrukcie, cez skryté systémy až po samonosné chodbové podh?ady a špeciálne riešenia. Riešenie na mieru pre konkrétne technické zadanie – to je dôvod, pre?o Knauf AMF rozšíril ponuku o kovové podh?ady. Vždy v centre pozornosti – Knauf AMF je dodávate?om kompletných systémových riešení pre modulárne podh?ady! Kovové stropné dosky sú prakticky bez údržbové, majú ve?mi dlhú životnos? a sú takmer necitlivé k prevádzkovým podmienkam.

Použitie kovových kaziet má mnoho výhod: Demontáž za ú?elom údržby je rýchla a ?ahká, ponúka v?aka hladkému a robustnému povrchu bezproblémové ?istenie a použité povrchové úpravy sú vynikajúce pre použitie v oblastiach so zvýšenými technickými požiadavkami.

Perforácia:

Kovové stropné kazety s rôznym dierovaním a v rozli?ných farebných odtie?och môžu výrazne ovplyvni? a zlepši? estetiku a atmosféru v miestnosti. Zárove? poskytujú vynikajúcu akustiku priestoru. Všetky tieto možnosti umož?ujú každej miestnosti vytvori? si osobitý vzh?ad.

Farby:

Ako štandardnú farbu používa Knauf AMF bielu farbu podobnú RAL 9010. Samozrejme je možné zvoli? i ostatné farby pod?a vzorkovníka farieb RAL. Strop sa tak stáva aktívnym designovým prvkom interiéru.

Pre zvýšenú ochranu proti baktériám a choroboplodným zárodkom:


Pri kontakte s vlhkos?ou aktívna prášková povrchová úprava špecificky zabra?uje vzniku a šíreniu baktérií, a tak znižuje riziko infekcie rôznych ochorení, pretože baktérie sa nemnožia na povrchu kaziet. Špeciálny náter je neškodný pre ?loveka, zvieratá a rastliny. Hladký, hygienicky optimalizovaný povrch obmedzuje šírenie bakteriálnych kultúr a aktívne a ú?inne chráni pred mikroorganizmami, ktoré sú uložené na povrchu. Špeciálny povlak je vode odpudivý a umož?uje preto ?asté ?istenie.

Možné oblasti použitia:

Sociálne zariadenia, laboratória, komer?né kuchyne, nemocnice, vysoko frekventované oblasti vo verejných budovách a oblastiach so zvýšenými hygienickými požiadavkami.







Ventatec

Kategória produktov: Závesné konštrukcie



Zoznam prvkov systémovej konštrukcie Ventatec ku kazetám AMF:

Kód produktu	Názov produktu
V-PH 15/38/360	Hlavný profil T15 VENTATEC 3,60 m dl.
V-PH 15/38/375	Hlavný profil T15 VENTATEC 3,75 m dl.
V-PH 24/38/360	Hlavný profil T-24 VENTATEC 3,60 m dl.
V-PH 24/38/375	Hlavný profil T-24 VENTATEC 3,75 m dl.
V-PQ 15/38/120	Prie?ny profil T15 VENTATEC 15/38 1200 mm dl.
V-PQ 15/38/125	Prie?ny profil T15 VENTATEC 15/38 1250 mm dl.
V-PQ 15/38/60	Prie?ny profil T15 VENTATEC 15/38 600 mm dl.
V-PQ 15/38/62	Prie?ny profil T15 VENTATEC 15/38 625 mm dl.
V-PQCL24/33/120 GK	Prie?ny profil T-24 VENTATEC 1,2 m dl.
V-PQCL24/33/125 GK	Prie?ny profil T-24 VENTATEC 1,25 m dl.
V-PQCL24/33/60 GK	Prie?ny profil T-24 VENTATEC 0,60 m dl.
V-PQCL24/33/62 GK	Prie?ny profil T-24 VENTATEC 0,625 m dl.
V-PQCL24/38/120 GK	Prie?ny profil T-24 VENTATEC 1,2 m dl.
V-PQCL24/38/125 GK	Prie?ny profil T-24 VENTATEC 1,25 m dl.

AMF Ventatec – technický list

Systém C/SL

Kategória produktov: Ostrov?eky

Koncept systému C/SL predstavuje ekonomický variant prevedenia ostrov?ekov predovšetkým menších rozmerov. Plechové U-profily v bielej alebo striebornej farbe sú pozd?žne a v rohoch napojované plastovými spojkami, vzniknutý rám je možžné zavesi?• samostatne a vložži? do? odpovedajúcim spôsobom konšštrukciu podh?adu alebo obrátene zavesi•? konšštrukciu podh?adu a rám uchyti?• na nosné profily. Preferuje sa použžitie **Systému C** s rovnou hranou, je ale možžné použži?• aj iné systémy.



AMF-Modern

Kategória produktov: Ostrov?eky



Ostrov?ek v uššachtilom prevedení vo farbe hliníka alebo v bielej farbe ?i vo farbách RAL,dostupný ako pravouhlý v max. formáte 1200×2400 mm.
Variabilný lankový závesný systém umožž?uje presnú rektifikáciu polohy (vrátane šš ikmého zavesenia), dosku je možžné potla?i?• v prevedení Varioline, do plochy je možžné zabudovanie bodových svetiel.
Technický list – AMF-modern – ostrov?eky

Sonic Element

Kategória produktov: Ostrov?eky



Podh?adové ostrov?eky Sonic Element sú vynikajúce pre zatlmenie priestoru a sú?asne sa môžu sta? vhodným dizajnovým prvkom vo vstupných halách, reštauráciách, moderných kancelárskych priestoroch.
V?aka skrytému zaveseniu a bezrámovej konštrukcii je vytvorený dokonalý dojem plávajúcej plochy.
Dostupné ako pravouhlé alebo okrúhle v max. formáte 1200×1200 mm, variabilný závesný systém (napr. šš ikmé zavesenie) na závesných lankách, možnos?• potla?e Varioline, možžné zabudovanie bodových svetiel.
AMF ostrov?eky

Sonic Arc

Kategória produktov: Ostrov?eky



Prvky Sonic Arc tvorí masívny rám, do ktorého je vložžená ve?koformátová doska Thermatex Acoustic Range v bielej, striebristej, krémovej alebo ?iernej farbe, prípadne s potla?ou Varioline. Je možné doda? v konvexnom alebo konkávnom tvare.
AMF-Technický list – ostrov?eky

Sonic Sky

Kategória produktov: Ostrov?eky



Ostrov?ek je ohrani?ený kvalitným hliníkovým rámom, ktorý je zavesený na lankových závesoch. Rám tvorí okraj podh?adovej plochy, ktorá môžže být prevedená v jednom zo systémov AMF. Je možžné vytvori?• nielen pravouhlé plochy, ale aj tvary s tupými alebo ostrými rohmi, viacuholníky, prípadne obrazce úplne respektujúce šš pecifiká pôdorysu miestnosti.
AMF – ostrov?eky

Obvodové lišty

Kategória produktov: Závesné konštrukcie



Názov	D?žka [mm]	Výška [mm]	Balenie [m]	Dostupnos?
Okrajový L-profil 24/24 3,0 m	300	24	120	I
Okrajový L-profil 24/19 3,0m	300	24	120	I
Okrajový PVC-profil ohybný 28×22,5×2500 mm	2500	28	25	I
Okrajový profil ohybný 24×24	2500	24	30	I
F profil pre 15mm dosku 3,05m	3050			II
F profil pre 12,5mm dosku 3,05m	3050			II

I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týžd?ov od objednania
II – do 5 týžd?ov od objednania

HERADESIGN

Kategória produktov: Drevovláknité dosky


Dosky HERADESIGN sa vyrábajú z drevených vlákien spojených magnezitom. Sú odolné do 90% r.v.v., sú mechanicky odolné, a tak je možné je použi? nielen aj v klasickej konštrukcii (Systému C), ale aj ako obklad stien a stropov priamo šrúbovaný na nosnú konštrukciu (Systém B), v?aka hlbokej struktúre majú ve?mi dobré vlastnosti z h?adiska zvukovej pohltivosti. Požiarna odolnos? sa deklaruje pre vybraté systémy do EI30(a<-b). HERADESIGN sa vyrába vo viacerých povrchových dezénoch a farbách. Pre viac informácií nás kontaktujte.






METALL, KOMBIMETALL

Kategória produktov: Kovové podh?ady




Je možné doda? dosky z oce?ového aj z hliníkového plechu.

METALL
klasické kovové podh?adové dosky hladké, perforované, s povrchovou úpravou eloxovaním alebo práškovou farvou, provedenie hrany SK, VT pre Systém C alebo pre naklapávací Systém A/E
KOMBIMETAL
kovová doska kombinovaná s minerálnym jadrom poskytujúcim požiarnu odolnos? až REI 120 minút (so Systémom C alebo F), EI 30 minut (F-30 dual+Metall) alebo EI 90 minut (F90 dual+Metall) a nepriezvu?nos? 42 dB, realizácia hrany GN/SK alebo AW/SK
Akustické vlastnosti kovových podh?adov



Metall Kombimetall HLADKÝ



Metall Kombimetall PERFOROVANÝ

Varioline

Kategória produktov: THERMATEX VARIOLINE



Dizajnový produkt AMF, ponúkajúci možnos?• individualizova?• interiér pod?a žželania zákazníka. Vychádza z dosiek Acoustic Range, ktoré sú potla?ené digitálnou technológiou vo vysokom rozlíššení, umožž?ujúcom prenies?• na plochu podh?adu alebo stenového obkladu grafickú predlohu pod?a vo?by zákazníka. Odolnos?• proti vlhkosti do 95% r.v.v., požžiarna odolnos?• **REI až 90 minút.**
AMF – technický list – Varioline

Príklady vzorov Varioline:





Thermatex Aquatec

Kategória produktov: THERMATEX AQUATEC

Špeciálne zloženie dosiek Thermatex Aquatec zais?uje ich odolnos? až do 100% relatívnej vzdušnej vlhkosti. To zna?í, že sú tieto dosky pri trvale vysokej vzdušnej vlhkosti a teplote od 0 do 40°C tvarovo stále. Dosky je možné tiež dôkladne ?isti? umývaním. Pritom dosky vykazujú vynikajúce hodnoty zvukovej pohltivosti a sú tak optimálnym riešením pre hygienické priestory. Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 100% RH
- zvuková nepriezvu?nos? 28 dB
Technický list Thermatex Aquatec

Thermaclean S Weiss

Kategória produktov: THERMACLEAN S



- minerálna doska kašírovaná vinylovou fóliou
- omývatelná ?istiacimi prostriedkami
- ur?ená predovšetkým pre zdravotnícke zariadení a pre ?isté interiéry
- dostupné v prevedení hrany SK pre kombináciu so Systémom C
- odolnos?• proti vlhkosti do 95% r.v.v., požžiarna odolnos?• **REI ažž 120 minút**

Thermaclean

THERMATEX SYMETRA RG 2,5-10

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA

RG 2,5-10
Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 2,5 mm, odstup 10 mm.
Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivos? až 90% pod?a realizovaného povrchu.
Pod?a STN EN 13501-1 reakcia na ohe? A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti pod?a STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.
- Odolnos? vo?i vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivos? až 90%

Symetra RG 2,5-10

THERMATEX SYMETRA 4-16 4×4

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA



RG 4-16 4×4
Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 4 mm, odstup 16 mm, usporiadanie v štvorcoch 4×4 otvorov.
Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivos? až 90% pod?a realizovaného povrchu.
Pod?a STN EN 13501-1 reakcia na ohe? A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti pod?a STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.
- Odolnos? vo?i vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivos? až 90%

Symetra RG 4-16 4×4

THERMATEX SYMETRA RG 4-16


Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA



RG 4-16
Pravidelne perforovaná minerálna doska.
Priemer otvorov 4 mm, odstup 16 mm.
Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivos? až 90% pod?a realizovaného povrchu.
Pod?a STN EN 13501-1 reakcia na ohe? A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti pod?a STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.
- Odolnos? vo?i vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivos? až 90%
Symetra RG 4-16



RG 4-10
Pravidelne perforovaná minerálna doska.
Priemer otvorov 4 mm, odstup 10 mm.
Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivos? až 90% pod?a realizovaného povrchu.
Pod?a STN EN 13501-1 reakcia na ohe? A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti pod?a STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.
- Odolnos? vo?i vlhkosti 90%
- Svetelná odrazivos? až 90%
Symetra RG 4-10



THERMATEX SYMETRA RG 4-10

Kategória produktov: THERMATEX SYMETRA



Colour Schwarz

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC





Minerálna doska s hladkým povrchom s akustickou textíliou v ?iernej farbe, pre vysoké požiadavky na akustiku s vynikajúcou zvukovou pohltivos?ou a primeranou nepriezvu?nos?ou, zachovávajúca hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky. Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 3,80%
- zvuková nepriezvu?nos? 26 dB
Technický list Colour Schwarz

Colour

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC



Minerálna doska s hladkým povrchom s akustickou textíliou v striebornej, krémovej a svetlo modrej farbe, pre vysoké požiadavky na akustiku s vynikajúcou zvukovou pohltivos?ou a dobrou nepriezvu?nos?ou, zachovávajúca si hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky Thermatex. Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- zvuková nepriezvu?nos? 26 dB
Technický list Colour

Thermofon

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Hladký povrch s vysokými hodnotami zvukovej pohltivosti. Ekonomický variant predovšetkým pre výrobné prevádzky. V odpovedajúcom systéme je klasifikovaný pre triedu ?istoty ISO 6 pod?a EN ISO 14664-1, resp. triedu 1000 (pod?a US Fed. Std. 209E).
Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? 88%

Thermatex Acoustic RL

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Minerálna doska s hladkým povrchom v bielej farbe, nízko pohltivá so špecifickým priebehom hodnôt. Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 38 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou
Technický list Thermatex Acoustic RL

Thermatex Acoustic dB

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Minerálna doska s hladkým povrchom v bielej farbe, s dobrou zvukovou pohltivos?ou a výbornou nepriezvu?nos?ou, zachovávajúca hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky.
Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 41 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou
Technický list Thermatex Acoustic dB

Thermatex Acoustic

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Minerálna doska s hladkým povrchom v bielej farbe, s dobrou zvukovou pohltivos?ou a nepriezvu?nos?ou, zachovávajúca hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky. Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 38 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou
Technický list Thermatex Acoustic

Špeciálna minerálna doska tvorená sendi?om dosiek s hladkým povrchom v bielej farbe, s ve?mi dobrou zvukovou pohltivos?ou a vysokou nepriezvu?nos?ou, zachovávajúca hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky. Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 44 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou
Technický list Thermatex Silence

Thermatex Silence

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Thermatex Alpha HD

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Vysokopohltivá podh?adová doska Thermatex Alpha HD v panelovom formáte je zaradená do skupiny výrobkov Acoustic Range. Je vyrábaná „mokrým“ spôsobom (wet-felt) a ponúka hladký a elegantný povrch akustickej netkanej textílie, ktorý je zhodný ako u ostatných dosiek Acoustic Range a umož?uje tak dosky vo?ne kombinova?. Zloženie dosky z modernej biologicky odbúrate?nej minerálnej vlny, ílu, perlitu a škrobu umož?uje zaisti? vynikajúce stavebne fyzikálne vlastnosti.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 30 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou

Thermatex Alpha One

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC



Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou.
Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 29 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou
Technický list Thermatex Alpha One

Thermatex Alpha

Kategória produktov: THERMATEX ACOUSTIC

Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou.
Pod?a STN EN13501-1 stupe? hor?avosti A2s1,d0 nehor?avá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnos? pod?a príslušných technických listov.
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? až 88%
- zvuková nepriezvu?nos? 26 dB
- v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou
Technický list Thermatex Alpha

Thermatex Star

Kategória produktov: THERMATEX



- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 90%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Star

Thermatex Schlicht

Kategória produktov: THERMATEX




- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 89%
- zvuková nepriezvu?nos? 38 dB

AMF – technický list – Schlicht

Thermatex Mercure

Kategória produktov: THERMATEX



- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 90%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Mercure

Thermatex Laguna

Kategória produktov: THERMATEX




- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 86%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Laguna

Thermatex Fresko

Kategória produktov: THERMATEX



- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 80%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Fresko

Thermatex Feinstratos

Kategória produktov: THERMATEX




- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 84%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Feinstratos

Thermatex Feingelocht

Kategória produktov: THERMATEX



- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 86%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Feingelocht

Thermatex Feinfresko – Saturn

Kategória produktov: THERMATEX



- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? až 87%
- zvuková nepriezvu?nos? 34 dB

AMF – technický list – Feinfresco Saturn

Ecomin Orbit

Kategória produktov: ECOMIN

- Odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70% RH
- Svetelná odrazivos? až 90%
- Zvuková nepriezvu?nos? 29 dB


Technický list Orbit

Ecomin Filigran

Kategória produktov: ECOMIN

- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivos? až 90%
- zvuková nepriezvu?nos? 29 dB

AMF – technický list – Filigran



- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivos? až 90%
- zvuková nepriezvu?nos? 29 dB

AMF – technický list – Planet

Ecomin Planet

Kategória produktov: ECOMIN