



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy sklado

Katalóg produktov

Kaiflex PROTECT



Izolácie na báze syntetického kaučuku s povrchovou úpravou.


[Technický list Kaiflex protect ALU TEC_ST](#)

[Technický list Kaiflex protect F BLACK ST](#)

AZ FLEX, s.r.o.	1
<i>Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK -pásy</i>	3
<i>Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice</i>	3

Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK - pásy


Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / Kaiflex PROTECT / Vzduchotechnika



- Šírka pásov: 1m
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úpravy: ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0\text{ }^{\circ}\text{C}} = 0,034 \text{ W/mK}$

Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice

Kategória produktov: Chladenie / Systémy povrchových úprav / Kaiflex PROTECT / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Dĺžka samolepiacej izolačnej trubice: 1bm
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úpravy: ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0\text{ }^{\circ}\text{C}} = 0,034 \text{ W/mK}$