
AZ FLEX

Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

ISOVER U-PROTECT EI 15, 30, 45, 60, 90 a 120S

5.4.2015



Protipožiarny systém pasívnej ochrany kruhového vzduchotechnického potrubia ur?ený na dosiahnutie požiarnej odolnosti **15, 30, 45, 60, 90 a 120 min**. pre zvislú aj vodorovnú orientáciu potrubia pri pôsobení oh?a zvonka aj zvnútra potrubia.
Na izoláciu kruhového VZT potrubia sa používajú izola?né rohože I**SOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0.**
Systémový technický list U-PROTECT

Kruhové potrubie (WIRED MAT 4.0 A1)	Potrubie	EI 15S	EI 30S	EI 45S	EI 60S	EI 90S	EI 120S
Požiar z vonku	↔ ↕	30 mm	30 mm	30 mm	60 mm	100 mm	100 mm
Požiar z vnútra / z vonku	↔ ↕	40 mm	60 mm	60 mm	75 mm	100 mm	100 mm

Dôležitá informácia:

Od 1.1.2016 budú dosky U Protect Slab 4.0 Alu1 a rohože U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 dodávané iba vo variante s ?iernou hliníkovou fóliou na povrchu.

Táto inovácia je daná zvyšujúcimi sa požiadavkami na estetické prevedenie ochrany vzduchotechnických potrubí v krajinách Západnej Európy, kde investori ve?mi ?asto požadujú „zmiznutie“ VZT potrubí pod stropnou konštrukciou, ktorá sa doteraz dala docieli? jedine tmavými nátermi. Bolo preto rozhodnuté, že protipožiarny systém U Protect sa bude vyrába? po novom iba v ?iernom prevedení, aby sa docielilo požadovaného estetického vzh?adu a zárove?, aby bolo na prvý poh?ad jasné, že na potrubí je nainštalovaný protipožiarny obklad.