Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Rockwool 800

2.8.2022

Potrubné puzdro z kamennej vlny vyrábané unikátnou technológiou, v?aka ktorej sa vyzna?uje dokonalými technickými parametrami, výnimo?nou kvalitou a ve?kou mechanickou odolnos?ou (najmä v tlaku).
Puzdro má tvar dutého pozd?žne deleného valca. Potrubné puzdro má na povrchu nalepenú hliníkovú fóliu vystuženú sklenenou mriežkou s ozna?ením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólia zvyšuje mechanické vlastnosti puzdra, znižuje tepelné straty a zlepšuje estetický vzh?ad. Puzdro má na pozd?žnom spoji presah fólie so samolepiacou páskou pre dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá nenahrádza nosné spoje. V súlade so štandardom v krajinách EÚ odporú?ame stiahnu? potrubné izola?né puzdro v prie?nom smere (po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch miestach na bežný meter d?žky puzdra. Nízky obsah chloridov zamedzuje vzniku korózie nerezovej ocele (AS kvalita).
- nehor?avos? A2L-s1,d0
- nové usporiadanie vlákien= výrazná úspora tepla
- dlhodobá stálos? vysoká mechanická odolnos?
- ?10= 0,033 W.m-1.K-1, rovnaká lambda v celom priereze
- Maximálna prevádzková teplota 250°C .Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnu? 100 °C.

OBLAS? POUŽITIA

Potrubné puzdra ROCKWOOL 800 sú ur?ené pre tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla, teplej úžitkovej vody, tepelných uzlov akustické izolácie potrubia.
DOP Rockwool 800 slovensky
Technický list Rockwool 800
Rockwool 800 letak