Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

TEMBUTIL IF

6.4.2015

Produkt TEMBUTIL-IF™ je samolepiaca fólia, poskytujúca bariéru proti prenikaniu pár. Je ur?ený do ?ažkých prevádzkových podmienok, odolný vo?i poveternostným vplyvom, s použitím v (petro-) chemických a kryogenných inštaláciách. Používa sa tiež v stavebníctve a v priemysle HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition = kúrenie, vetranie, klimatizácia)Ochranná fólia / páska s butylovou živicou pre ?ažké prevádzkové podmienky.

- Zlepšená konštrukcia
- Bariéra proti prenikaniu pár
- Okamžité uchytenie a vysoké parametre pri?navosti
- Požiarna klasifikácia M1
- Produkt odolný proti povetrnostným vplyvom
- Produkt odolný proti prerazeniu a proti pretrhnutiu

Zloženie



Produkt TEMBUTIL-IF™ je vrstvený elastomerickým modifikovaným butylovým pryžovým lepidlom (zlepšené zloženie pre najlepšie pri?nutie), na hornej strane je pokrytý hliníkovou fóliou v hrúbke 25 ?m a je zosilnený špeciálnou PET fóliou pre dosiahnutie vynikajúcej odolnosti proti prerazeniu a proti roztrhnutiu. Fólia s uvo?nením pomocou „zdvihnutia prstu“ („Fingerlift“) chráni stranu lepidla a umož?uje jednoduchú aplikáciu produktu.

Typické použitie

Poskytnutie ochrany proti povetrnostným vplyvom, bariéra proti prenikaniu pár k ochrane izola?ných systémov, pokrývanie a opravy striech, utes?ovanie expanzných a kontrak?ných spojov, vzduchové kanále, a pod.

Aplikácia

Povrch musí by? ?istý, bez prachu a musí by? suchý. Odrežte fóliu / pásku, naneste ju a pevne pritla?te. Pre u?ah?enie pri?nutia je možné použi? val?ek. Doporu?uje sa minimálne prekrytie 40mm. Poznámka: krycia fólia sa uvo??uje postupne v priebehu aplikácie. Produkt TEMBUTIL-IF™ u?ah?uje aplikáciu a zamedzuje vznikom priehybov a zvlnení.

Rozmery

Produkt TEMBUTIL-IF™ sa dodáva v roliach po 10 bežných metrov v šírkach 1000 mm, 500 mm, 100 mm a 50 mm.