



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Zdravotechnika



Izolácie pre rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody, chemicky upravovanej vody, rozvody kanalizácie z PVC aj liatiny, požiarne hydrantové rozvody.

AZ FLEX, s.r.o.	1
Tubolit DG – trubice	3
Tubolit S Plus – návleky	3
Tubolit AR Fonoblok – návleky	3
Tubolit AR Fonowave – návleky	3
Kaifoam PE -trubice	4
MIRELON POLAR – trubice	4
MIRELON PET – trubice	4
MIRELON STABIL – trubice	4
MIRELON – pásy	4
Kaiflex EF – trubice	5
Kaiflex EF, Kaiflex EF SK – pásy	5
Kaiflex ST – trubice	5
Kaiflex ST-SK-O – trubice samolep.	5
Kaiflex ST / Kaiflex ST-SK – pásy	6
AF Armaflex – trubice	6
AF Armaflex – pásy	6
Armaflex AC – trubice	6
Armaflex AC – pásy	6
SH Armaflex – trubice	7
SH Armaflex – trubice so samolepom	7
SH Armaflex – pásy	7
Paroc HVAC Combi AluCoat T	7
Paroc Section AluCoat T	7
Paroc Section Bend AluCoat T	8
Paroc Pro Combi	8
Paroc Pro Section 100	8
Paroc Pro Bend 100	9

Tubolit DG – trubice


Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Kúrenie, rozvody teplej vody / Tubolit



Trubice na báze polyetylénovej peny šedej farby, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej. Široká výrobová rada pomáha naplniť energetické požiadavky a vďaka dobrým tepelnými izolačným vlastnostiam účinne znižuje energetické straty – až o 80%.
- Trubice dĺžky 2m

návleky


Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Tubolit



Návlekové hadice na báze polyetylénovej peny modrej farby, určené k izolovaniu kanalizačných zvodov a potrubí s dobrými akustickými vlastnosťami (útlm hluku od 34dB do 15dB)
- Hadice dĺžky 15m
- Hrúbka steny 5mm s odolnou ochrannou povrchovou fóliou
- Špeciálne vhodné na liatinové a oceľové rozvody.

Tubolit S Plus – návleky

Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Tubolit



Návlekové hadice na báze polyetylénovej peny s ochrannou PE modrou fóliou. Používajú sa na izolovanie sanitárnych potrubí pod omietkou alebo tam, kde je obmedzený priestor na montáž.
- Hadice dĺžky 20m

Tubolit AR Fonowave – návleky

Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Tubolit



Návlekové hadice na báze polyetylénovej peny modrej farby s odolnou ochranou povrchovou fóliou a inovatívnym vnútorným profilom. Akustická performácia Tubolitu AR Fonowave je o 80% lepšia ako pri Tubolite AR Fonoblok. Vyniká dobrými akustickými vlastnosťami, útlm hluku až do 11dB (A) na plastových rozvodoch.
- Hadice dĺžky 10m
- Hrúbka steny 9mm s odolnou ochrannou povrchovou fóliou
- Špeciálne vyvinuté pre plastové kanalizačné rozvody

Tubolit AR Fonoblok –

Kaifoam PE -trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika / Kaiflex PE / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Džka trubice: 2bm
- Farba: šedá
- Použitie do +100 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 5\,000$
- Súinite? tepelnej vodivosti $\lambda 40\,^{\circ}\text{C} = 0,040\,\text{W/mK}$



Trubice z penového polyetylénu s povrchovou ochrannou PET fóliou zesílenou sklorohožou 8×8 mm, páska na prelepenie je súasou balenia.

- Súinite? tepelnej vodivosti $\lambda 10\,^{\circ}\text{C} = 0,038\,\text{W/m}$.
- Použitie do + 90°C.
- Trubice džky 2m

Podrobnosti:
[Technický list MIRELON PET](#)

MIRELON POLAR – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Klimatizácia / Zdravotechnika / Mirelon / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice z penového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fóliou zesílenou sklorohožou 5×5 mm, páska na prelepenie je súasou balenia.

- Trubice džky 2m

Podrobnosti:
[Technický list MIRELON POLAR](#)

MIRELON STABIL – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Klimatizácia / Zdravotechnika / Mirelon / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice z penového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou (bielej, ervenej a modrej farby), páska na prelepenie je súasou balenia.

- Trubice džky 2m
- Súinite? tepelnej vodivosti $\lambda 10\,^{\circ}\text{C} = 0,038\,\text{W/m}$.
- Použitie do + 90°C.

Podrobnosti:
[Technický list Mirelon STABIL](#)

MIRELON PET – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Klimatizácia / Zdravotechnika / Mirelon / Kúrenie, rozvody teplej vody

MIRELON – pásy

Kategória produktov: Polyetylén / PE (polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika / Mirelon / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody

Pásky z polyetylénu šedej alebo bielej farby určené k izolovaniu plošných aplikácií, nádrží, potrubí väčších priemerov a pod.

Kaširované pásky so samolepkou sú vhodné na použitie k izolovaniu rozvodov vzduchotechniky a VZT zariadení.

- Holé pásky z polyetylénu šedej farby alebo bielej farby
- Jednostranne kaširované AL fóliou
- Jednostranne kaširované PETZ fóliou
- Jednostranne kaširované samolepiacou vrstvou
- Kaširované AL fóliou alebo PETZ fóliou a samolepiacou vrstvou z druhej strany
- Pásky šírky 1m (prípadne 1,2m , 1,1m, 0,7m)

[Technický list Mirelon pásky](#)

[Návod na montáž](#)



Kaiflex EF – trubice


Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Kaiflex EF / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Džka izolačnej trubice: 2bm
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 8\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,036$ W/mK

Kaiflex EF, Kaiflex EF SK – pásky

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Kaiflex EF / Klimatizácia / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Šírka pásov: 1m (verzia Kaiflex EF SK so samolepom)
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +90 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 8\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,036$ W/mK

Kaiflex ST – trubice

Kategória produktov: Kaiflex ST / Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Džka izolačnej trubice: 2bm
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 10\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,034$ W/mK

Kaiflex ST-SK-O –

trubice samolep.


Kategória produktov: Kaiflex ST / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Dĺžka izolácie trubice: 2m
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 10\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0\,^{\circ}\text{C}} = 0,034$ W/mK

Kaiflex ST / Kaiflex ST-SK – pásy

Kategória produktov: Kaiflex ST / Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Šírka pásov: 1m
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +90 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 10\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0\,^{\circ}\text{C}} = 0,034$ W/mK

AF Armaflex – trubice


Kategória produktov: AF Armaflex / Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice so vzrastajúcou hrúbkou izolácie, dĺžka 2m
Samolepiace trubice so vzrastajúcou hrúbkou izolácie, dĺžka 2m

AF Armaflex – pásy

Kategória produktov: AF Armaflex / Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Pásy šírky 1m (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou (alebo dosky 2m x 0,5m)

Armaflex AC – trubice


Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Armaflex ACe / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice, dĺžka 2m
Nekonečné trubice
Technický list
Armaflex AC hadice

Armaflex AC – pásy

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Armaflex ACe / Klimatizácia / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Pásky šírky 1m (alebo dosky 2m x 0,5m)
 Pásky šírky 1m so samolepiacou vrstvou (alebo dosky 2m x 0,5m)
 Pásky šírky 1m so samolepiacou vrstvou a AL fóliou

Paroc HVAC Combi AluCoat T

Kategória produktov: Zdravotechnika / Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika

SH Armaflex – trubice

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody




Samolepiace trubice dĺžky 2m.



Variabilné vinuté potrubné púzdra kaširované vystuženou hliníkovou fóliou s použitím pre teploty do 700°C. Jedným typom púzdra je možné zaizolovať väčší rozsah potrubí.
 - Tvarovka dĺžky 1,2m. Jedno púzdro = použitie na priemery potrubia 12-18mm alebo 22-28mm
 Technický list PAROC Combi AluCoat T

SH Armaflex – trubice so samolepom

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice dĺžky 2m.

Video:

<https://azflex.sk/wp-content/uploads/paroc-hvac-combi-izolovanie.mp4>

Paroc Section AluCoat T

Kategória produktov: Zdravotechnika / Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika

SH Armaflex – pásy

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Dosky 2m x 0.5m.

Vinuté izolačné púzdra z kamennej vlny (parafinová resp. minerálnej vlny), kaširované vystuženou hliníkovou fóliou so samolepiacim presahom. Púzdra sú určené k tepelnej a zvukovej izolácii vysokoteplotných priemyselných zariadení, vody, kúrenia, parných a teplárenských potrubí, splalinových kanálov a komínových systémov, pre teploty použitia do 250°C.

- Tvarovky dĺžky 1,2m
[Technický list PAROC Section AluCoat T](#)



Paroc Pro Combi

Kategória produktov: Zdravotechnika / Minerálna vlna, parafinové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika

Variabilné vinuté potrubné púzdra z kamennej vlny s použitím pre teploty do 700°C. Jedným typom púzdra je možné zaizolovať väčší rozsah potrubí.

- Tvarovka dĺžky 1,2m. Jedno púzdro = použitie na priemery potrubia 12-18mm alebo 22-28mm

[Technický list PAROC Pro Combi](#)

[Stavební technické osvědčení – PAROC](#)



Paroc Section Bend AluCoat T

Kategória produktov: Zdravotechnika / Minerálna vlna, parafinové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika

Segmentové kolená z kamennej vlny vyrábané z vinutých potrubných puzdier kaširované vystuženou hliníkovou fóliou pre teploty použitia do 700°C

- Uhol 90°, typ 1,5d
[Technický list PAROC Section Bend AluCoat T](#)

[Stavební technické osvědčení – PAROC](#)



Paroc Pro Section 100

Kategória produktov: Zdravotechnika / Minerálna vlna, parafinové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika

Vinuté izolačné púzdra z kamennej vlny (parafinová resp. minerálnej vlny) určené k tepelnej a zvukovej izolácii vysokoteplotných priemyselných zariadení, parných a teplárenských potrubí, splalinových kanálov a komínových systémov, pre teploty použitia do 700°C.

- Tvarovky dĺžky 1,2m

- Tvarovky dĺžky 1,2m so zámkov v pozdĺžnom spoji a na konci púzdra


[Technický list PAROC Pro Section 100](#)

[Stavební technické osvědčení – PAROC](#)



Paroc Pro Bend 100

Kategória produktov: Zdravotechnika /
Minerálna vlna, ťadiťové vlákna / Kúrenie,
rozvody teplej vody / Solar, parovody /
PAROC / Akustika



- Uhol 90°, typ 1,5d
Technický list PAROC
Pro Bend 100
Stavební technické
osvĕdčení – PAROC