



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

AF Armaflex



Syntetický kaučuk (elastomer) čiernej farby, pre teploty od -50°C(-200°C) do +105°C. Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou.

- Faktor difúzneho odporu $\mu > 10\,000$

- Použitie od -50 °C do +105 °C plocha a páska od -200 °C do +85 °C

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,033 \text{ W/m.K}$ až $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,036 \text{ W/m.K}$

[PDS_AFArmaflex_CZ](#)


Karta bezpečnostných údajov Armaflex/Armaduct

Chemická odolnosť AF/Armaflex

AZ FLEX, s.r.o.	1
AF Armaflex – pásy	3
AF Armaflex – trubice	3

AF Armaflex – pásy

Kategória produktov: AF Armaflex / Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Pásy šírky 1m (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou (alebo dosky 2m x 0,5m)

AF Armaflex – trubice

Kategória produktov: AF Armaflex / Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice so vzrastajúcou hrúbkou izolácie, dĺžka 2m
Samolepiace trubice so vzrastajúcou hrúbkou izolácie, dĺžka 2m