



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy sklado

Katalóg produktov

...Ďalší výrobcovia

Široký sortiment žiaruvzdorných izolačných materiálov pre rôzne použitie.

- rohože, dosky, tvarovky, moduly a pod.

AZ FLEX, s.r.o.	1
TEMKET	3
Žiaruvzdorné rohože	4
Žiaruvzdorné BIO rohože, dosky, voľná vlna	4
Fibratec – papier, šnúry, tkanina	4

TEMKET

Kategória produktov: Minerálna vlna,
?adi?ové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej
vody / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika
/ ...?alší výrobcovia

Snímateľné izolačné puzdra z technických tkanín umožňujú izolovať armatúry, zariadenia, potrubia a kolená v akejkoľvek forme.

- Výrazne eliminujú tepelné straty a redukujú náklady na energiu
- Slúžia ako ochrana pracovníkov pred popálením
- Vďaka jednoducho sa nasadzujú a snímajú
- Sú zhotovené pre opätovné použitie, sú umývateľné
- Vyrobené so špeciálnymi povrchmi, ktoré sú chemicky odolné a odolné aj voči roztaveným produktom

TEMKET a – puzdra do teploty povrchu zariadenia 150 °C

- Izolačná náplň tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 4 cm).

TEMKET b – puzdra do teploty povrchu zariadenia 200 °C

- Izolačná náplň tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 6 cm)

TEMKET c – puzdra do teploty povrchu zariadenia 300 °C

- Izolačná náplň tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 6 cm s vyššou objemovou hmotnosťou)

Základné typy snímacích púzdiel:

Typ „snímačky“:	Použitie pre:
TEMKET UV	Uzatvárací ventil
TEMKET RV	Redukčný ventil
TEMKET – UK	Uzavieracia klapka
TEMKET FILTR	Filter

TEMKET a PrirSpojPrírubový spoj

Zloženie púzdiel


Produkt TEMKET je vyrobený zo sklotextílie Temtex s polyuretánovým záterom. Pásky so suchým zipsom slúžia k dokonalému stiahnutiu izolácie a šnúrkou na konci stiahnu puzdro k povrchu podkladu. Sklenené nite používané pre šitie majú odolnosť do 500 °C. V prípade potreby je možné uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov, a to voľbou výberu materiálov, tak aj rozmerov a teploty použitia.

Použitie

Snímateľné puzdra TEMKET sú určené k eliminácii tepelných strát armatúr, filtrov, šupatiek, ventilov, potrubia, kolien a v akejkoľvek inštalácii. Používajú sa namiesto klasických plechových „snímačiek“ a to predovšetkým vďaka rýchleho zloženia a opätovného nasadenia - použitia. Vhodné a ideálne použitie pre kotolne, výmenníkové stanice, v teplárenskom a energetickom priemysle atď.

Montáž

Produkty TEMKET sa aplikujú na zariadenia podľa potreby v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, tak, že sa puzdro roztvorí okolo zariadenia, potom sa páskami stiahne puzdro okolo ventilu a šnúrkami sa zatiahne za prírubami.



Žiaruvzdorné rohože

Kategória produktov: Kremičité vlákno / BIO vlákno / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika / ... ďalší výrobcovia



- Rohož je vyrobená netkanou technológiou formovaná do pevnej, ľahkej a odolnej rohože.

- Vlákno sa vyrába na báze oxidu hlinitého a kremičitého.

- Max. teplota 1260°C

- Rohož šírka 0,61m

- Objemová hmotnosť 96kg/m³ a 128kg/m³

Žiaruvzdorné BIO rohože, dosky, vlna

Kategória produktov: ... ďalší výrobcovia

- Rohož je vyrobená zo žiaruvzdorných rozpustných vlákien z keramickej hmoty s použitím špeciálnej rotačnej technológie, pri ktorej vzniká špeciálne vlákno s vynikajúcimi teplotnými a mechanickými vlastnosťami.

- Vlákno je vyrobené zo zmesi vápnika, kremíka a horčíka.

- Max. teplota 1200°C

- Rohož šírka 0,61m



Fibratec – papier, šnúry, tkanina

Kategória produktov: ...alší výrobcovia



technológiou s
použitím organických
lepidiel.

- Výrobok je pevný,
súdržný a ohybný. Je
ho možné ľahko rezať,
strihať, vysekávať aj
lepiť.

- Max. teplota 1260°C

- Šírka 1,2m

- Povrazy a šnúry zo
sklených vlákien,
(náhrada azbestových)