



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy sklado

Katalóg produktov

Kaiflex ST



Tepelné a chladové izolácie na báze syntetického kaučuku s vysokým faktorom difúzneho odporu vodných pár (μ -hodnota ≥ 10.000).


[Technický list Kaiflex ST](#)

AZ FLEX, s.r.o.	1
<i>Kaiflex ST / Kaiflex ST-SK – pásy</i>	3
<i>Kaiflex ST-SK-O – trubice samolep.</i>	3
<i>Kaiflex ST – trubice</i>	3

vody

Kaiflex ST / Kaiflex ST-SK – pásy

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Kryogenika / Kaiflex ST / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Šírka pásov: 1m
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +90 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 10\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,034$ W/mK



- Dĺžka izolačnej trubice: 2bm
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 10\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,034$ W/mK

Kaiflex ST – trubice

Kategória produktov: Kryogenika / Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Kaiflex ST / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



- Dĺžka izolačnej trubice: 2bm
- Farba: čierna
- Použitie od -50 °C do +110 °C
- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 10\,000$
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,034$ W/mK

Kaiflex ST-SK-O – trubice samolep.

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Kaiflex ST / Chladenie / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody