Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

PAROC

Tepelné izola?né materiály z kamennej vlny, kvalitné vinuté potrubné púzdra, kolená, segmety, rohože, dosky a systémy pre teploty do 750°C.

AZ FLEX, s.r.o. 1
Paroc HVAC Combi AluCoat T 3
Paroc Section AluCoat T 3
Paroc Section Bend AluCoat T 3
Paroc Pro Combi 3
Paroc Pro Section 100 4
Paroc Pro Bend 100 4
Paroc Pro Section 140 4
Paroc Lamella Mat AluCoat 4
Paroc Wired Mat 5
Paroc Slab 5
Paroc Slab AluCoat 6
Paroc Fireplace Slab 90 AL1 6
Paroc InVent 6

Paroc HVAC Combi AluCoat T

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika



Variabilné vinuté potrubné púzdra kašírované vystuženou hliníkovou fóliou s použitím pre teploty do 700°C. Jedným typom púzdra je možné zaizolova? vä?ší rozsah potrubí.
- Tvarovka d?žky 1,2m. Jedno púzdro = použitie na priemery potrubia 12-18mm alebo 22-28mm
Technický list PAROC Combi AluCoat T

Video:

https://azflex.sk/wp-content/uploads/paroc-hvac-combi-izolovanie.mp4

Paroc Section AluCoat T

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika



Vinuté izola?né púzdra z kamennej vlny (?adi?a resp. minerálnej vlny), kašírované vystuženou hliníkovou fóliou so samolepiacim presahom. Púzdra sú ur?ené k tepelnej a zvukovej izolácii vysokoteplotných priemyselných zariadení,vody , kúrenia, parných a teplárenských potrubí, splalinových kanálov a komínových systémov, pre teploty použitia do 250°C .
- Tvarovky d?žky 1,2m
Technický list PAROC Section AluCoat T

Paroc Section Bend AluCoat T

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika



Segmentové kolená z kamennej vlny vyrábané z vinutých potrubných puzdier kašírované vystuženou hliníkovou fóliou pre teploty použitia do 700°C
- Uhol 90°, typ 1,5d
Technický list PAROC Section Bend AluCoat T
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Pro Combi

Kategória produktov: Zdravotechnika / Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika



Variabilné vinuté potrubné púzdra z kamennej vlny s použitím pre teploty do 700°C. Jedným typom púzdra je možné zaizolova? vä?ší rozsah potrubí.
- Tvarovka d?žky 1,2m. Jedno púzdro = použitie na priemery potrubia 12-18mm alebo 22-28mm
Technický list PAROC Pro Combi
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Pro Section 100

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / Akustika / PAROC



Vinuté izola?né púzdra z kamennej vlny (?adi?a resp. minerálnej vlny) ur?ené k tepelnej a zvukovej izolácii vysokoteplotných priemyselných zariadení, parných a teplárenských potrubí, splalinových kanálov a komínových systémov, pre teploty použitia do 700°C .
- Tvarovky d?žky 1,2m
- Tvarovky d?žky 1,2m so zámkov v pozd?žnom spoji a na konci púzdra
Technický list PAROC Pro Section 100
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Pro Bend 100

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika



Segmentové kolená z kamennej vlny vyrábané z vinutých potrubných púzdier, pre teploty použitia do 700°C
- Uhol 90°, typ 1,5d
Technický list PAROC Pro Bend 100
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Pro Section 140

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC / Akustika



Vinuté izola?né púzdra z minerálnej vaty. V?aka svojej vysokej objemovej hmotnosti 140kg/m3 sú ur?ené k tepelnej a zvukovej izolácii rozvodov s teplotou nad 250°C: teplovody, parovody, odvody spalín, vložky komínov a pod.
TL Paroc Pro section 140

Paroc Lamella Mat AluCoat

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC



Lamelová rohož z kamennej vlny (35, 50, 80kg/m3) z jednej strany kašírovaná vystúženou hliníkovou fóliou, ur?ená k izolovaniu ventila?ných VZT a klimatiza?ných potrubí, nizkotepelných kotlov, nádrží, potrubí a valcovitých povrchov. Teplota použita do 250°C.
- Rohož šírky 1m
Technický list PAROC Lamella Mat
Technický list PAROC Pro Lamella Mat
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Wired Mat

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika / PAROC / Akustika



Rohož z kamennej vlny s jednostranne našitý pletivom (z pozinkovaného drôtu). Objemová hmotnos? 65, 80, 100, 130 kg/m3 s teplotou použitia do 750°C. Použitie na tepelnú a zvukovú izoláciu potrubných rozvodov, nádrží, kotlov a priemyselných zariadení.
- **W2** – rohož s jednostranne našitým nerezovým pletivom
- **AluCoat** – rohož je kašírovaná jednostranne vystúženou AL fóliou (pod pletivom)
- **AL1** – rohože je pod pletivom kašírovaná ?istou AL fóliou
- Rohože **AluCoat** a **AL1** šírky 1m, rohož **W2** šírka 0,5m
Technický list PAROC Wired Mat 80
Technický list PAROC Wired Mat 80 AluCoat
Technický list PAROC Wired Mat 80 AL1
Technický list PAROC Wired Mat 100
Technický list PAROC Wired Mat 100 AluCoat
Technický list PAROC Wired Mat 100 AL1
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Slab

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika / Akustika / PAROC



Dosky z kamennej vlny sú ur?ené na izolovanie plochých povrchov, stien nádrží, kotlov, splalinových kanálov, VZT potrubí a pod. Objemová hmotnos? 60, 80, 100,120, 140kg/m3 pre teploty použitia do 250°C.
- Dosky 1m x 0,6m
Technický list PAROC Pro Slab 60
Technický list PAROC Pro Slab 80
Technický list PAROC Pro Slab 100
Technický list PAROC Pro Slab 120
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Slab AluCoat


Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / PAROC



Dosky z kamennej vlny kašírované vystuženou hliníkovou fóliou sú ur?ené na izolovanie plochých povrchov, stien nádrží, kotlov, splalinových kanálov VZT potubí a pod. Objemová hmotnos? 40, 60, 80g/m3 pre teploty použitia do 250°C.
- Dosky 1m x 0,6m
Technický list PAROC Slab 40 ALUCoat
Technický list PAROC Slab 60 ALUCoat
Technický list PAROC Slab 80 ALUCoat
Stavební technické osv?d?ení – PAROC

Paroc Fireplace Slab 90 AL1


Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody / Solar, parovody / Pece, žiarotechnika / PAROC



Dosky z kamennej vlny, jednostranne kašírované AL fóliou, ur?ené k izolovaniu spalinových kanálov, komôr, kotlov, komínov a všetkých povrchov vystavených trvalému za?aženiu vysokými teplotami neprekra?ujúcich 700°C.
- Dosky 1m x 0,6m
PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Paroc InVent

Kategória produktov: Minerálna vlna, ?adi?ové vlákna / Akustika / PAROC



Dosky z kamennej vlny ur?ené na termickú a akustickú izoláciu VZT potrubí, kulisových tlmi?ov hluku at?. Izoláciu je možné použi? ako výpl? ventila?ných zariadení a vzduchotechnických potrubí. Dosky sú prispôsobené prúdeniu vzduchu do 20m/s a max. teplote do 250°C.
- **N1** – Jednostranne kašír. dosky s netkanou bielou sklenou textíliou (N1/N1 - obojstranný kašír)
- **N3** – Jednostr. kašír. dosky s netkanou ?iernou sklenou textíliou (N3/N3 - obojstranný kašír)
- **G1** – Jednostranne kašír. dosky s tkanou sklenou textíliou bielej farby (odolný povrch)
- **G2** – Jednostranne kašír. dosky s tkanou sklenou textíliou ?iernej farby (odolný povrch)

Technický list PAROC InVent 60 G1
Technický list PAROC InVent 60 G2
Technický list PAROC InVent 60 N1
Technický list PAROC InVent 60 N1/N1
Technický list PAROC InVent 60 N3
Technický list PAROC InVent 60 N3/N3
Technický list PAROC InVent 80 G1
Technický list PAROC InVent 80 G2
Technický list PAROC InVent 80 N1
Technický list PAROC InVent 80 N3
Stavební technické osv?d?ení – PAROC