AZ FLEX

Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

EKATEC Isogenotec (Al Clad, Silver)

6.4.2015





Fólia z nemäk?eného PVC (s rolovacím efektom) sa používajú ako vonkajšia vrstva izola?ných systémov potrubia. Fólia aj tvarovky sú odolné vo?i UV žiareniu a systém je možné použi? aj v exteriéry. Chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a dodáva systému profesionálny vzh?ad jednoduchý na údržbu.

Fólia z PVC v roli

- PVC fólia v striebornej farbe
- Hrúbka 0,35mm
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- Fólia v návine 25m, šírka 1,2m (1rolka=1bal=30m2)
- UV odolnos? (použitie v exteriéry)

Tvarovky z PVC fólie

- Kolená 90°, 45°, T kusy
- Hrúbka 0,35mm
- Trieda hor?avosti B1 pod?a DIN 4102
- UV odolnos? (použitie v exteriéry)
- Ukon?ovacie pásky z PVC (biela, šedá, ?ierna, strieborná a medená)
- Ukon?ovacie pásky z AL (?istá AL, šedá, ?ervená, modrá)

Izola?ný systém s fóliou ARMACHEK SILVER a K-FLEX AL CLAD

UV odolná fólia striebornej farby je k dispozícii aj s izoláciou ako izola?né pásy zo syntetického kau?uku **ARMACHEK SILVER** a **K-FLEX AL CLAD**. Plošné izolácie sú štandardne dostupné v hrúbkach 13 až 32mm a obsahujú samolepiacu vrstvu, ktorá usnad?uje lepenie izolácie na potrubia a zariadenia v exteriéry (náhrada oplechovania).