




Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

ISOVER ULTIMATE PROTECT EI30 S 1500 multi

8.3.2016



Izolačný systém pre potrubie pre odvod dymu a tepla z viacerých požiarnych úsekov s využitím izolačných materiálov ULTIMATE Protect. Jednovrstvým uložením izolácie je možné dosiahnuť požiaru odolnosť **EI 30 (ve-ho) S 1500 multi** u štvorhranného potrubia vo zvislej i vodorovnej orientácii testovanej podľa ST N EN 1366-8.

Izolácia štvorhranného je prevedená doskami **ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1** v hrúbke 80 mm. Izolácia sa ku štvorhrannému potrubiu kotví privarovacími tŕmi s klobúčikmi, spojenie dosiek medzi sebou v rohoch sa realizuje požiarými vrutmi o dĺžke rovnej dvojnásobku hrúbky izolácie.

- Dosky 1,2m x 0,6m

technický list Ultimate Protect EI 30 (ve ho) S 1500 multi

Dôležitá informácia:

Od 1.1.2016 budú dosky U Protect Slab 4.0 Alu1 a rohože U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 dodávané iba vo variante s ťiernou hliníkovou fóliou na povrchu.

Táto inovácia je daná zvyšujúcimi sa požiadavkami na estetické prevedenie ochrany vzduchotechnických potrubí v krajinách Západnej Európy, kde investori veľmi často požadujú „zmiznutie“ VZT potrubí pod stropnou konštrukciou, ktorá sa doteraz dala dosiahnuť jedine tmavými nátermi. Bolo preto rozhodnuté, že protipožiarny systém U Protect sa bude vyrábať po novom iba v ťiernom prevedení, aby sa dosiahlo požadovaného estetického vzhľadu a zároveň, aby bolo na prvý pohľad jasné, že na potrubí je nainštalovaný protipožiarny obklad.