



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie - vždy skladam

Rockwool ProRox SL CZ (Techrock)

5.4.2015



Dosky z kamennej vlny s obj. hmotnosťou 40, 60, 80 100, 120 a 150 kg/m³. Dosky sa používajú k izolovaniu technologických zariadení, kotlov, nádrží, vzduchotechnických potrubí a pod. s teplotou použitia od 250°C do 650°C.

Nové označenia výrobkov:

- **ProRox SL 980CZ** (Techrock 150)
- **ProRox SL 970CZ** (Techrock 120)
- **ProRox SL 960CZ** (Techrock 100)
- **ProRox SL 950CZ** (Techrock 80)
- **ProRox SL 930CZ** (Techrock 60)
- **ProRox SL 920CZ** (Techrock 40)
- **Techrock ALS** - dosky z kamennej vlny kaširované hliníkovou fóliou s vystúženou sklenenou mriežkou
- **Techrock FB1** - dosky z minerálnej vlny kaširované netkaným čiernym rúnom
- Dosky 1,2m x 0,6m (alebo 1m x 0,5m)
- Technický list prorox_980cz_sk
- Technický list prorox_920cz_sk
- Technický list prorox_960cz_sk
- Technický list prorox_970cz_sk
- Technický list prorox_930cz_sk
- Technický list prorox_950cz_sk
- DOP PROSL920CZ-02_SK
- DOP PROSL930CZ-02_SK
- DOP PROSL950CZ-02_SK
- DOP PROSL960CZ-02_SK
- DOP PROSL970CZ-02_SK
- DOP PROSL980CZ-02_SK