



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy skladom

TEMKET

6.4.2015

Snímateľné izolačné puzdra z technických tkanín umožňujú izolovať armatúry, zariadenia, potrubia a kolená veľmi ľahkým spôsobom.

- Výrazne eliminujú tepelné straty a redukujú náklady na energiu
- Slúžia ako ochrana pracovníkov pred popálením
- Veľmi jednoducho sa nasadzujú a snímajú
- Sú zhotovené pre opätovné použitie, sú umývateľné
- Vyrobené so špeciálnymi povrchmi, ktoré sú chemicky odolné a odolné aj voči ropným produktom

TEMKET a – puzdra do teploty povrchu zariadenia 150 °C

- Izolačná náplň tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 4 cm).

TEMKET b – puzdra do teploty povrchu zariadenia 200 °C

- Izolačná náplň tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 6 cm)

TEMKET c – puzdra do teploty povrchu zariadenia 300 °C

- Izolačná náplň tvorí minerálna rohož s hliníkovou fóliou (hrúbka štandardnej izolácie je 6 cm s vyššou objemovou hmotnosťou)

Základné typy snímacích puzdiel:

Typ „snímateľný“:

Použitie pre:

TEMKET UV

Uzatvárací ventil

TEMKET RV

Redukčný ventil

TEMKET – UK

Uzavieracia klapka

TEMKET FILTR

Filter

TEMKET a PrirSpoj

Prírubový spoj

Zloženie puzdiel

Produkt TEMKET je vyrobený zo sklotextílie Temtex s polyuretánovým záterom. Pásky so suchým zipsom slúžia k dokonalému stiahnutiu izolácie a šnúrkami na konci stiahnu puzdro k povrchu podkladu. Sklené nite používané pre šitie majú odolnosť do 500 °C. V prípade potreby je možné uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov, a to čo sa týka výberu materiálov, tak aj rozmerov a teplôt použitia.

Použitie

Snímateľné puzdra TEMKET sú určené k eliminácii tepelných strát armatúr, filtrov, šupatiek, ventilov, potrubia, kolien a veľa ďalších zariadení. Používajú sa namiesto klasických plechových „snímateľiek“ a to predovšetkým k výhode rýchleho zloženia a opätovného nasadenia - použitia. Vhodné a ideálne použitie pre kotolne, výmenníkové stanice, v teplárenskom a energetickom priemysle atď.

Montáž

Produkty TEMKET sa aplikujú na zariadenia podľa potreby v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, tak, že sa puzdro roztvorí okolo zariadenia, potom sa páskami stiahne puzdro okolo ventilu a šnúrkami sa zatiahne za prírubami.



