



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

TI 140 Decibel

6.4.2015



- Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λ): 0,038 W/m.K

- Trieda reakcie na oheň: A1

Izolačný materiál TI 140 Decibel je vyrobený z minerálnych sklenených vlákien je určený najmä na použitie v interiéri. Odporúča sa aplikácia do deliacich stien a priečok. Dobré sa aplikuje medzi jednotlivé stĺpiky sadrokartónových systémov. Vyplýva to i z jeho výrobných šírky, ktorá je prioritne pre túto aplikáciu 625 mm.

Pokiaľ sa materiál aplikuje do konštrukcie s rôznymi režimami vykurovania, potom musíme zo strany nevykurovaného a zo strany iastočne vykurovaného priestoru použiť parotesnú fóliu, ktorá zabráni vniknutiu interiérovej vlhkosti dovnútra izolačného materiálu.

Vnútrotný obklad v miestnosti môže byť sadrokartón, drevený obklad alebo iný materiál vhodný a určený do týchto priestorov. Výrobok šírky 1200 mm sa veľmi dobre aplikuje do šikmých strešných krokových systémov.

[TI 140 Decibel](#)